

rovatti pompe

Products you can rely on

Catalogo generale

General catalogue

Catalogue général

Hauptkatalog

Catálogo general




Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione Horizontal multistage high pressure pumps Pompes horizontales multicellulaires à haute pression Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen Bombas horizontales multietapas para alta presión

Portate fino a 360 m³/h
Capacity up to 360 m³/h
Débit jusqu'à 360 m³/h
Fördermenge bis 360 m³/h
Caudal hasta 360 m³/h

Prevalenze fino a 500 m
Head up to 500 m
HMT jusqu'à 500 m
Förderhöhe bis 500 m
Altura hasta 500 m

Potenze fino a 330 kW
Power up to 330 kW
Puissance jusqu'à 330 kW
Leistung bis 330 kW
Potencia hasta 330 kW



DOCUMENTAZIONE CATALOGO TECNICO

TECHNICAL CATALOGUE DOCUMENTATION

DOCUMENTATION DU CATALOGUE TECHNIQUE

TECHNISCHER KATALOG

DOCUMENTACIÓN CATÁLOGO TÉCNICO

A

POMPE DA POZZO

BOREHOLE PUMPS

POMPES POUR FORAGES

BRUNNENPUMPEN

BOMBAS DE POZO

B

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

SURFACE ELECTRIC PUMPS

ELECTROPOMPES DE SURFACE

OBERFLÄCHENKREISELPUMPEN

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

C

POMPE DI SUPERFICIE

SURFACE PUMPS

POMPES DE SURFACE

OBERFLÄCHENPUMPEN

BOMBAS DE SUPERFICIE

D

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI

ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS

ELECTROPOMPES IMMERGEES

ELEKTROTAUCHPUMPEN

ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS

E

POMPE CENTRIFUGHE DA LIQUAME

CENTRIFUGAL SLURRY PUMPS

POMPES CENTRIFUGES POUR LIQUIDES CHARGES

ABWASSER KREISELPUMPEN

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUAS RESIDUALES

GENERALITÀ - GENERAL NOTES - GENERALITIES - ALLGEMEINES - GENERALIDADES

Pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale con singolo (SK) o doppio (SKD) supporto cuscinetti.
Alta efficienza, robustezza costruttiva, affidabilità d'esercizio e grande sicurezza ne favoriscono un largo impiego in impianti irrigui, servizi antincendio, usi civili e industriali in genere.

Horizontal multistage centrifugal pumps with single (SK) or double (SKD) bearing support.
Thanks for their high efficiency, robust construction, service reliability and high safety factor, these pumps are widely used in irrigation systems, fire-fighting, civil and industrial applications.

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal avec unique (SK) ou double (SKD) support de palier.
Construction robuste, haut rendement, fiabilité accrue, large champ d'application. Irrigation, anti-incendie, aduction d'eau, industrie.

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen mit Einzel (SK) oder Doppelzimmer (SKD) Lagerbock.
Die hohem Wirkungsgrad, die robuste Konstruktion, eine zuverlässige und sichere Arbeitsweise erlauben einen vielfältigen Einsatz in der Bewässerung, im Feuerlöscheinsatz, in Industrie und auch zivilen Bereichen.

Bombas centrifugas multietapas de eje horizontal con simple (SK) o doble (SKD) soporte cojinetes.
Su robustezza constructiva, fiabilidad de trabajo y gran seguridad permiten una amplia utilización de dichas bombas en instalaciones de riego, servicios contra incendios, empleos municipales e industriales en general.

TOLLERANZE - TOLERANCES - TOLERANCES - TOLERANZEN - TOLERANCIAS

Caratteristiche idrauliche di funzionamento riferite al corpo pompa e rilevate con acqua fredda (20°C) alla pressione atmosferica (1 bar) garantite secondo le norme ISO 9906 - Appendice A.
I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con massa volumica di 1000 kg/m³ e con viscosità cinematica non superiore a 1 mm²/s.



Pump performances refer to cold water (20°) at atmospheric pressure (1 bar) according to ISO 9906 - Annex A norms.
Performances indicated in the catalogue refer to liquid with volumic mass of 1000 kg/m³ and with kinematic viscosity not higher than 1 mm²/s.

Caractéristiques de fonctionnement de la partie hydraulique (pompe) et relevées en eau froide (20°C) à la pression atmosphérique de 1 bar et garanties conformément à la norme ISO 9906 - Annexe A.
Les caractéristiques du catalogue s'entendent pour un liquide de masse volumique de 1000 kg/m³ et de viscosité cinématique non supérieure à 1 mm²/s.

Die hydraulischen Betriebseigenschaften beziehen sich auf den Pumpenkörper und wurden mit kaltem Wasser (20°C) bei atmosphärischem Druck (1 bar) gemessen. Da es sich um serienmäßig gefertigte Pumpen handelt, werden diese Betriebseigenschaften gemäß ISO 9906 - Anhang A garantiert. Die Katalogdaten beziehen sich auf Flüssigkeiten mit einer Volumenmasse von 1000 kg/m³ und kinematischer Viskosität nicht über 1 mm²/s.

Las características hidráulicas se refieren al cuerpo bomba y han sido obtenidas con agua fría (20°C) a la presión atmosférica (1 bar) y son garantizadas, tratándose de bombas construidas en serie, de acuerdo a las normas ISO 9906 - Anexo A.
Los datos de catálogo se refieren a líquidos con masa por unidad de volumen de 1000 kg/m³ y con viscosidad cinemática no superior a 1 mm²/s.

INSTALLAZIONI TIPICHE - TYPICAL INSTALLATIONS - UTILISATIONS TYPIQUES - TYPISCHE INSTALLATION - INSTALACIONES TÍPICAS



- 1 - Saracinesca di reg. portata
- 2 - Motore
- 3 - Manometro
- 4 - Accoppiamento
- 5 - Valvola di ritegno
- 6 - Pompa
- 7 - Vuotometro
- 8 - Tubazione di aspirazione

- 1 - Gate valve
- 2 - Motor
- 3 - Pressure gauge
- 4 - Coupling
- 5 - Non-return valve
- 6 - Pump
- 7 - Vacuum gauge
- 8 - Suction pipe

- 1 - Vanne de réglage du débit
- 2 - Moteur
- 3 - Manomètre
- 4 - Accouplement
- 5 - Clapet anti-retour
- 6 - Pompe
- 7 - Vacuomètre
- 8 - Tube d'aspiration

- 1 - Schieber zur Durchsatzregelung
- 2 - Motor
- 3 - Manometer
- 4 - Kupplung
- 5 - Rückschlagventil
- 6 - Pumpe
- 7 - Vakuummesser
- 8 - Ansaugrohr

- 1 - Válvula de regulación de caudal
- 2 - Motor
- 3 - Manómetro
- 4 - Acoplamiento
- 5 - Válvula de retención
- 6 - Bomba
- 7 - Vacuómetro
- 8 - Tubo de aspiración

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione
 Horizontal multistage high pressure pumps
 Pompes horizontales multicellulaires à haute pression
 Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen
 Bombas horizontales multietapas para alta presión



Catalogo generale
 General catalogue
 Catalogue général
 Hauptkatalog
 Catálogo general

SK65

Aspirazione DN 65
 Suction DN 65
 Aspiration DN 65
 Saugstutzen DN 65
 Aspiración DN 65

Portate fino a 60 m ³ /h	Prevalenze fino a 220 m	Potenze fino a 30 kW
Capacity up to 60 m ³ /h	Head up to 220 m	Power up to 30 kW
Débit jusqu'à 60 m ³ /h	HMT jusqu'à 220 m	Puissance jusqu'à 30 kW
Fördermenge bis 60 m ³ /h	Förderhöhe bis 220 m	Leistung bis 30 kW
Caudal hasta 60 m ³ /h	Altura hasta 220 m	Potencia hasta 30 kW



Prestazioni	Pagina 24
Performances	Page 24
Caractéristiques	Page 24
Leistungsbereich	Seite 24
Prestaciones	Página 24

SK80

Aspirazione DN 80
 Suction DN 80
 Aspiration DN 80
 Saugstutzen DN 80
 Aspiración DN 80

Portate fino a 110 m ³ /h	Prevalenze fino a 250 m	Potenze fino a 90 kW
Capacity up to 110 m ³ /h	Head up to 250 m	Power up to 90 kW
Débit jusqu'à 110 m ³ /h	HMT jusqu'à 250 m	Puissance jusqu'à 90 kW
Fördermenge bis 110 m ³ /h	Förderhöhe bis 250 m	Leistung bis 90 kW
Caudal hasta 110 m ³ /h	Altura hasta 250 m	Potencia hasta 90 kW



Prestazioni	Pagina 46
Performances	Page 46
Caractéristiques	Page 46
Leistungsbereich	Seite 46
Prestaciones	Página 46

SK100

Aspirazione DN 100
 Suction DN 100
 Aspiration DN 100
 Saugstutzen DN 100
 Aspiración DN 100

Portate fino a 215 m ³ /h	Prevalenze fino a 265 m	Potenze fino a 140 kW
Capacity up to 215 m ³ /h	Head up to 265 m	Power up to 140 kW
Débit jusqu'à 215 m ³ /h	HMT jusqu'à 265 m	Puissance jusqu'à 140 kW
Fördermenge bis 215 m ³ /h	Förderhöhe bis 265 m	Leistung bis 140 kW
Caudal hasta 215 m ³ /h	Altura hasta 265 m	Potencia hasta 140 kW



Prestazioni	Pagina 70
Performances	Page 70
Caractéristiques	Page 70
Leistungsbereich	Seite 70
Prestaciones	Página 70

SK150


Aspirazione DN 150
 Suction DN 150
 Aspiration DN 150
 Saugstutzen DN 150
 Aspiración DN 150

Portate fino a 285 m ³ /h	Prevalenze fino a 210 m	Potenze fino a 140 kW
Capacity up to 285 m ³ /h	Head up to 210 m	Power up to 140 kW
Débit jusqu'à 285 m ³ /h	HMT jusqu'à 210 m	Puissance jusqu'à 140 kW
Fördermenge bis 285 m ³ /h	Förderhöhe bis 210 m	Leistung bis 140 kW
Caudal hasta 285 m ³ /h	Altura hasta 210 m	Potencia hasta 140 kW



Prestazioni	Pagina 86
Performances	Page 86
Caractéristiques	Page 86
Leistungsbereich	Seite 86
Prestaciones	Página 86

Dimensioni di ingombro e peso pompa
 Pump overall dimensions and weight
 Dimensions d'encombrement et masse de la pompe
 Abmessungen und Gewichte der Pumpe
 Dimensiones y peso bomba



Pagina 100
 Page 100
 Page 100
 Seite 100
 Página 100

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

SKD65

Aspirazione DN 65

Suction DN 65

Aspiration DN 65

Saugstutzen DN 65

Aspiración DN 65

Portate fino a 60 m ³ /h	Prevalenze fino a 495 m	Potenze fino a 90 kW
Capacity up to 60 m ³ /h	Head up to 495 m	Power up to 90 kW
Débit jusqu'à 60 m ³ /h	HMT jusqu'à 495 m	Puissance jusqu'à 90 kW
Fördermenge bis 60 m ³ /h	Förderhöhe bis 495 m	Leistung bis 90 kW
Caudal hasta 60 m ³ /h	Altura hasta 495 m	Potencia hasta 90 kW



Prestazioni

Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Pagina 24

Page 24
Page 24
Seite 24
Página 24

SKD80

Aspirazione DN 80

Suction DN 80

Aspiration DN 80

Saugstutzen DN 80

Aspiración DN 80

Portate fino a 110 m ³ /h	Prevalenze fino a 500 m	Potenze fino a 150 kW
Capacity up to 110 m ³ /h	Head up to 500 m	Power up to 150 kW
Débit jusqu'à 110 m ³ /h	HMT jusqu'à 500 m	Puissance jusqu'à 150 kW
Fördermenge bis 110 m ³ /h	Förderhöhe bis 500 m	Leistung bis 150 kW
Caudal hasta 110 m ³ /h	Altura hasta 500 m	Potencia hasta 150 kW



Prestazioni

Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Pagina 46

Page 46
Page 46
Seite 46
Página 46

SKD100

Aspirazione DN 100

Suction DN 100

Aspiration DN 100

Saugstutzen DN 100

Aspiración DN 100

Portate fino a 275 m ³ /h	Prevalenze fino a 480 m	Potenze fino a 330 kW
Capacity up to 275 m ³ /h	Head up to 480 m	Power up to 330 kW
Débit jusqu'à 275 m ³ /h	HMT jusqu'à 480 m	Puissance jusqu'à 330 kW
Fördermenge bis 275 m ³ /h	Förderhöhe bis 480 m	Leistung bis 330 kW
Caudal hasta 275 m ³ /h	Altura hasta 480 m	Potencia hasta 330 kW



Prestazioni

Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Pagina 70

Page 70
Page 70
Seite 70
Página 70


Dimensioni di ingombro e peso pompa

Pump overall dimensions and weight

Dimensions d'encombrement et masse de la pompe

Abmessungen und Gewichte der Pumpe

Dimensiones y peso bomba



Pagina 101

Page 101

Page 101

Seite 101

Página 101

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione
 Horizontal multistage high pressure pumps
 Pompes horizontales multicellulaires à haute pression
 Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen
 Bombas horizontales multietapas para alta presión



Catalogo generale
 General catalogue
 Catalogue général
 Hauptkatalog
 Catálogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Limiti operativi

Operating limits
 Limites de fonctionnement
 Einsatzgrenzen
 Límites de funcionamiento



Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Pressione max. aspirazione Max. suction pressure Pression maxi à l'entrée Max. Ansaugdruck Presión máx. de aspiración	Pressione max. di esercizio* Max. operating pressure* Pression maxi de service* Max. Betriebsdruck* Presión máx. de trabajo*	Momento dinamico J Dynamic moment J Moment dynamique J Dynamische Zeit J Momento dinamico J	
	bar	bar	Girante standard Standard impellers Roues standard Standard Laufradtyp Rodetes estándar kg m ²	Per ogni stadio supplementare For every additional stage Pour chaque étape supplémentaire Für jede zusätzliche Stufe Para cada etapa adicional kg m ²
SK65-22/2	6	22	0,0131	0,0064
SK65-32/2	6	22	0,0113	0,0055
SK65-42/2	6	22	0,0119	0,0058
SK80-45/2	6	26	0,0242	0,0117
SK80-60/2	6	26	0,0264	0,0128
SK80-90/2	6	26	0,0278	0,0135
SK100-120/2	6	27	0,0715	0,0337
SK100-160/2	6	27	0,0717	0,0335
SK150-200/2	6	27	0,1393	0,0671
SK150-220/2	6	27	0,1381	0,0665
SK150-240/2	6	27	0,1407	0,0678

* **Comprensiva della pressione di aspirazione**

* Including suction pressure

* Pression d'alimentation comprise

* Einschl. Saugdruck

* Incluida la presión de aspiración

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS



GREEN
LINE

Identificazione pompa

Pump identification
Identification de la pompe
Bedeutung der Abkürzungen
Identificación bomba

Tipo supporto Support type Type de support Halterungstyp Tipo de soporte	S3	S2	S3	SR3	S4
Versione Version Version Version	K				
Ø nominale bocca di aspirazione Nominal Ø suction port Ø nominal d'aspiration Nenndurchmesser des Saugstutzen Ø nominal aspiración	80	65	80	100	150
Portata nominale in m³/h Nominal capacity in m³/h Débit au meilleur rendement en m³/h Nenndurchsatz in m³/h Caudal nominal en m³/h	90	22	÷	280	
Numero stadi Number of stages Nombre d'étages Anzahl Stufen Número de etapas	7	2	÷	10	
Grandezza giranti Impeller size Grandeur de roue Laufgradgröße Tamaño rodetes	F	E	F	G	H

S3K80-90/7F

Pompa multistadio ad asse orizzontale - Supporto S3 - Versione K - Ø nominale bocca di aspirazione DN 80 - Portata nominale 90 m³/h - 7 stadi - Girante taglio F

Horizontal multistage pump - Support type S3 - K version - Nominal Ø suction port DN 80 - Nominal capacity 90 m³/h - 7 stages - Impeller size F

Pompe multicellulaire à axe horizontal - Type de support S3 - Version K - Ø nominal d'aspiration DN 80 - Débit nominal 90 m³/h - 7 étages - Roues taille F

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen - Halterungstyp S3 - Version K Nenndurchmesser des Saugstutzen DN 80 - Nenndurchsatz 90 m³/h - 7 Stufen - Laufgradgröße F

Bombas centrífugas multi-rodetes con eje horizontal - Tipo de soporte S1 - Version K - Ø nominal aspiración DN 80 - Caudal nominal 90 m³/h - 7 etapas - Tamaño rodetes F


Limiti di impiego

Use limits
Limites d'utilisation
Einsatzbedingungen
Limites de utilización

Contenuto max. solidi - Max. solids contents Contenu maxi de solides - Max. Gehalt an Feststoffen Contenido máx. de sustancias sólidas	40 g/m³
Temperatura max. acqua - Max. water temperature Température maxi de l'eau - Max. Pumpwassertemperatur Temperatura máx. agua bombeada	90°C
Tempo max. di funzionamento a Q=0 - Max. running time with Q=0 Temps maxi de fonctionnement avec Q=0 - Max. Betriebsdauer bei Q=0 Tiempo máx. de funcionamiento con Q=0	2 min
Pressione max. di esercizio - Max. operating pressure Pression maxi de service - Max. Betriebsdruck Presión máx. de trabajo	*
Pressione max. di aspirazione - Max. suction pressure Pression maxi à l'entrée de la pompe - Max. Ansaugdruck Presión máx. de aspiración	*

Campi di utilizzo della gamma

Performance range
Champs d'utilisation
Anwendungsbereiche
Campos de utilización



Costruzione

Construction
Construction
Konstruktion
Construcción

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale con bocca di aspirazione assiale. Corpo di mandata con bocca diretta verso l'alto orientabile lateralmente nei due sensi. Supporto cuscinetti lubrificato ad olio

Horizontal multistage centrifugal pump with axial inlet. Outlet with upwards delivery flange laterally rotating on both sides. Oil lubricated bearing support

Pompe centrifuge multicellulaire à axe horizontal avec orifice d'aspiration axial. Corps de refoulement avec orifice vers le haut orientable latéralement dans les deux sens. Support de paliers lubrifiés par huile


Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit axiale Saugöffnung. Drucköffnung orientiert sich an der Spitze seitlich in 2 Richtungen gedreht. Ölgeschmierten Lagerbock

Bomba centrifuga multicelulare de eje horizontal con boca de aspiración axial. Cuerpo de impulsión con boca orientada hacia arriba ajustable en los lados en dos direcciones. Soporte cojinetes lubricado con aceite

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS

Distinta materiali

List of parts and materials
 Nomenclature et matériaux
 Konstruktion und Werkstoffe
 Detalle partes y materiales



Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS

Distinta materiali

List of parts and materials
Nomenclature et matériaux
Konstruktion und Werkstoffe
Detalle partes y materiales



	Componente Component Désignation Komponenten Componente	Materiale Material Matière Werkstoff Material		Componente Component Désignation Komponenten Componente	Materiale Material Matière Werkstoff Material
1	Supporto cuscinetto Bearing support Support de roulements Lagerbock Soporte cojinete	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro	7	Corpo pompa Pump body Corps de pompe Pumpengehäuse Cuerpo bomba	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
2	Albero Shaft Arbre Welle Eje	Acciaio Steel Acier Stahl Acero	8	Mantello diffusore Diffuser shell Enveloppe de diffuseur Diffusormantel Carcasa difusor	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
3	Twinner System® Twinner System® Twinner System® Twinner System® Twinner System®	Acciaio inox Stainless steel Acier inox Edelstahl Acero inoxidable	9	Diffusore Diffuser Diffuseur Diffusor Difusor	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
4	Treccia premistoppa Stuffing-box packing Fouloir Stopfbuchse Estopada	Fibre sintetiche Synthetic fibers Fibres synthétiques Synthetikfasern Fibras sintéticas	10	Anello d'usura Wear ring Bague d'usure Schleissring Anillo de desgaste	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
5	Boccola protezione albero Shaft protection bush Douille de protection bout d'arbre Wellenschutzbuchse Buje protección eje	Acciaio cromato Chrome plated steel Acier chrome Chromstahl Acero cromado	11	Cuscinetto di guida Journal bearing Coussinet de guidage Führungslager Cojinete de guía	Bronzo Bronze Bronze Bronze Bronce
6	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	Ottone per SK65-22 Brass for SK65-22 Laiton pour SK65-22 Messing für SK65-22 Latón para SK65-22	12	Cuscinetto Bearing Roulement Lager Cojinete	Acciaio Steel Acier Stahl Acero
6	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	Ghisa + Cataforesi Cast iron + Cataphoresis Fonte + Cataphorèse Grauguss + Kataphorese Fundición de hierro + Cataforesis	13	Tirante Tie rod Tirant Spannstange Tirante	Acciaio Steel Acier Stahl Acero
6	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	Acciaio al carbonio + Cataforesi per SK150 Carbon steel + Cataphoresis for SK150 Acier au carbone + Cataphorèse pour SK150 Kohlenstoffstahl + Kataphorese für SK150 Acero carbono + Cataforesis para SK150	14	Corpo aspirazione Suction bowl Corps d'aspiration Saugkörper Cuerpo de aspiración	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro

A richiesta - On request - Sur demande - Auf Anfrage - A petición

(esclusa SK 150 - excluded SK 150 - exclus SK 150 - ausgeschlossen SK 150 - excluidas SK 150)

2	Acciaio inox - Stainless steel - Acier inox - Edelstahl - Acero inox
6	Bronzo - Bronze - Bronze - Bronze - Bronze (esclusa SK65-22 - excluded SK65-22 - exclus SK65-22 - ausgeschlossen SK65-22 - excluida SK65-22)
9	Acciaio inox - Stainless steel - Acier inox - Edelstahl - Acero inox
10	Bronzo - Bronze - Bronze - Bronze - Bronze

Versione "Black" - "Black" Version - Version "Black" - "Black" Ausführung - Version "Black"

(esclusa SK 150 - excluded SK 150 - exclus SK 150 - ausgeschlossen SK 150 - excluidas SK 150)

2	Acciaio inox - Stainless steel - Acier inox - Edelstahl - Acero inox
7	Ghisa + Cataforesi - Cast iron + Cataphoresis - Fonte + Cataphorèse - Grauguss + kataforese - Fundición de hierro + Cataforesis
8	Ghisa + Cataforesi - Cast iron + Cataphoresis - Fonte + Cataphorèse - Grauguss + kataforese - Fundición de hierro + Cataforesis
9	Acciaio inox - Stainless steel - Acier inox - Edelstahl - Acero inox
10	Bronzo - Bronze - Bronze - Bronze - Bronze
14	Ghisa + Cataforesi - Cast iron + Cataphoresis - Fonte + Cataphorèse - Grauguss + kataforese - Fundición de hierro + Cataforesis

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione
 Horizontal multistage high pressure pumps
 Pompes horizontales multicellulaires à haute pression
 Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen
 Bombas horizontales multietapas para alta presión



Catalogo generale
 General catalogue
 Catalogue général
 Hauptkatalog
 Catálogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Limiti operativi

Operating limits
 Limites de fonctionnement
 Einsatzgrenzen
 Límites de funcionamiento



Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Pressione max. aspirazione Max. suction pressure Pression maxi à l'entrée Max. Ansaugdruck Presión máx. de aspiración	Pressione max. di esercizio* Max. operating pressure* Pression maxi de service* Max. Betriebsdruck* Presión máx. de trabajo*	Momento dinamico J Dynamic moment J Moment dynamique J Dynamische Zeit J Momento dinamico J	
	bar	bar	Girante standard Standard impellers Roues standard Standard Laufradtyp Rodetes estándar kg m ²	Per ogni stadio supplementare For every additional stage Pour chaque étape supplémentaire Für jede zusätzliche Stufe Para cada etapa adicional kg m ²
SKD65-22/6	16	50	0,0388	0,0064
SKD65-32/6	16	50	0,0334	0,0055
SKD65-42/6	16	50	0,0352	0,0058
SKD80-45/3	16	50	0,0359	0,0117
SKD80-60/3	16	50	0,0392	0,0128
SKD80-90/3	16	50	0,0413	0,0135
SKD100-120/2	16	50	0,0700	0,0337
SKD100-160/2	16	50	0,0698	0,0335
SKD150-200/2	16	40	0,1392	0,0671
SKD150-220/2	16	40	0,1380	0,0665
SKD150-240/2	16	40	0,1406	0,0678

* **Comprensiva della pressione di aspirazione**

* Including suction pressure

* Pression d'alimentation comprise

* Einschl. Saugdruck

* Incluida la presión de aspiración

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS



Identificazione pompa

Pump identification
Identification de la pompe
Bedeutung der Abkürzungen
Identificación bomba

Tipo supporto Support type Type de support Halierungstyp Tipo de soporte	SK				
Versione a doppio supporto Double support version Version à double support Baureihe mit doppeltem Lagerbock Serie con doble soporte	D				
Ø nominale bocca di aspirazione Nominal Ø suction port Ø nominal d'aspiration Nenndurchmesser des Saugstutzen Ø nominal aspiración	80	65	80	100	150
Portata nominale in m³/h Nominal capacity in m³/h Débit au meilleur rendement en m³/h Nenndurchsatz in m³/h Caudal nominal en m³/h	90	22	÷	280	
Numero stadi Number of stages Nombre d'étages Anzahl Stufen Número de etapas	7	2	÷	13	
Grandezza giranti Impeller size Grandeur de roue Laufradgröße Tamaño rodetes	F	E	F	G	H

S3K80-90/7F

Pompa multistadio ad asse orizzontale - Versione a doppio supporto - Ø nominale bocca di aspirazione DN 80 - Portata nominale 90 m³/h - 7 stadi - Girante taglio F

Horizontal multistage pump - Double support version - Nominal Ø suction port DN 80 - Nominal capacity 90 m³/h - 7 stages - Impeller size F

Pompe multicellulaire à axe horizontal - Version à double support - Ø nominal d'aspiration DN 80 - Débit nominal 90 m³/h - 7 étages - Roues taille F

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen - Baureihe mit doppeltem Lagerbock
Nenndurchmesser des Saugstutzen DN 80 - Nenndurchsatz 90 m³/h - 7 Stufen - Laufgradgröße F

Bombas centrifugas multi-rodetes con eje horizontal - Serie con doble soporte - Ø nominal aspiración DN 80 - Caudal nominal 90 m³/h - 2 etapas - Tamaño rodetes F

Limiti di impiego


Use limits
Limites d'utilisation
Einsatzbedingungen
Limites de utilización

Contenuto max. solidi - Max. solids contents Contenu maxi de solides - Max. Gehalt an Feststoffen Contenido máx. de sustancias sólidas	40 g/m³
Temperatura max. acqua - Max. water temperature Température maxi de l'eau - Max. Pumpwassertemperatur Temperatura máx. agua bombeada	90°C
Tempo max. di funzionamento a Q=0 - Max. running time with Q=0 Temps maxi de fonctionnement avec Q=0 - Max. Betriebsdauer bei Q=0 Tiempo máx. de funcionamiento con Q=0	2 min
Pressione max. di esercizio - Max. operating pressure Pression maxi de service - Max. Betriebsdruck Presión máx. de trabajo	*
Pressione max. di aspirazione - Max. suction pressure Pression maxi à l'entrée de la pompe - Max. Ansaugdruck Presión máx. de aspiración	*

* Vedi pagina 8 - * See page 8 - * Voir page 8
* Siehe Seite 8 - * Consulte la pagina 8

Campi di utilizzo della gamma

Performance range
Champs d'utilisation
Anwendungsbereiche
Campos de utilización



Costruzione

Construction
Construction
Konstruktion
Construcción

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale con doppio supporto cuscinetti. Corpo di aspirazione orientabile a multipli di 90° in 3 posizioni e corpo di mandata con bocca diretta verso l'alto

Horizontal multistage centrifugal pump with double bearing support. The inlet is rotating by multiples of 90° to three different positions. Outlet with upwards delivery flange

Pompe centrifuge multicellulaire à axe horizontal avec double support the palier. Le corps d'aspiration est orientable à 90° dans trois positions. Corps de refoulement avec orifice vers le haut



Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit doppeltem Lagerbock. Der Saugstutzen ist in 90° Schritten in drei verschiedene Positionen. Drucköffnung orientiert sich an der Spitze

Bomba centrifuga Bomba centrifuga multicelulare de eje horizontal con doble soporte cojinetes. El cuerpo aspiración es ajustable en múltiplos de 90° en tres posiciones diferentes. Cuerpo de impulsión con boca orientada hacia arriba

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS

Distinta materiali


List of parts and materials
 Nomenclature et matériaux
 Konstruktion und Werkstoffe
 Detalle partes y materiales



A richiesta
 On request
 Sur demande
 Auf Anfrage
 A petición


Standard - Standard - Standard
 Standard - Estandàr

Cuscinetti lubrificati a grasso
 Grease lubricated ball bearings
 Roulements lubrifiés par graisse
 Fettgeschmierte Kugellager
 Cojinetes a bolas lubricados con grasa



A richiesta - On request - Sur demande
 Auf Anfrage - A petición

Cuscinetti lubrificati a olio
 Oil lubricated ball bearings
 Roulements lubrifiés par huile
 Ölgeschmierte Kugellager
 Cojinetes a bolas lubricados con aceite



Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS

Distinta materiali

List of parts and materials
Nomenclature et matériaux
Konstruktion und Werkstoffe
Detalle partes y materiales



	Componente Component Désignation Komponenten Componente	Materiale Material Matière Werkstoff Material		Componente Component Désignation Komponenten Componente	Materiale Material Matière Werkstoff Material
1	Supporto cuscinetto Bearing support Support de roulements Lagerbock Soporte cojinete	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro	8	Boccola protezione albero Shaft protection bush Douille de protection bout d'arbre Wellenschutzbuchse Buje protección eje	Acciaio Steel Acier Stahl Acero
2	Albero Shaft Arbre Welle Eje	Acciaio inox Stainless steel Acier inox Edelstahl Acero inoxidable	9	Corpo pompa Pump body Corps de pompe Pumpengehäuse Cuerpo bomba	Ghisa sferoidale Spheroidal cast iron Fonte sferoidale Sphäroguss Fundición esferoidal
3	Twinner System® Twinner System® Twinner System® Twinner System® Twinner System®	Acciaio inox Stainless steel Acier inox Edelstahl Acero inoxidable	10	Mantello diffusore Diffuser shell Enveloppe de diffuseur Diffusormantel Carcasa difusor	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
4	Treccia premistoppa Stuffing-box packing Fouloir Stopfbuchse Estopada	Fibre sintetiche (Standard) Synthetic fibers (Standard) Fibres synthétiques (Standard) Synthetische Fasern (Standard) Fibras sintéticas (Estandar)	11	Diffusore Diffuser Diffuseur Diffusor Difusor	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
5	Tenuta meccanica Mechanical seal Garniture mécanique Gleitringdichtung Sello mecánico	Widia / Grafite (A richiesta) Widia / Graphite (On request) Widia / Graphite (Sur demande) Widia / Graphit (Auf Anfrage) Widia / Grafito (A petición)	12	Anello d'usura Wear ring Bague d'usure Schleissring Anillo de desgaste	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro
6	Coperchio Cover Couvercle Deckel Tapa	Ghisa Cast iron Fonte Grauguss Fundición de hierro	13	Cuscinetto di guida Journal bearing Coussinet de guidage Führungslager Cojinete de guía	Bronzo Bronze Bronze Bronze Bronze
7	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	Ottone per SK65-22 Brass for SK65-22 Laiton pour SK65-22 Messing für SK65-22 Latón para SK65-22	14	Distanziale Spacer Entretoise Distanzstück Distanciador	Ottone Brass Laiton Messing Latón
7	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	Ghisa + Cataforesi Cast iron + Cataphoresis Fonte + Cataphorèse Grauguss + Kataphorese Fundición de hierro + Cataforesis	15	Tirante Tie rod Tirant Spannstange Tirante	Acciaio Steel Acier Stahl Acero
7	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	Acciaio al carbonio + Cataforesi per SKD150 Carbon steel + Cataphoresis for SKD150 Acier au carbone + Cataphorèse pour SKD150 Kohlenstoffstahl + Kataphorese für SKD150 Acero carbono + Cataforesis para SKD150	16	Corpo aspirazione Suction bowl Corps d'aspiration Saugkörper Cuerpo de aspiración	Ghisa sferoidale Spheroidal cast iron Fonte sferoidale Sphäroguss Fundición esferoidal

A richiesta - On request - Sur demande - Auf Anfrage - A petición

7	Bronzo - Bronze - Bronze - Bronze - Bronze
11	Acciaio inox - Stainless steel - Acier inox - Edelstahl - Acero inox
12	Bronzo - Bronze - Bronze - Bronze - Bronze

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 65-22

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		6		12		18		21		24		27		30		33		36		39		45				
	l/s		0		1,7		3,3		5		5,8		6,7		7,5		8,3		9,2		10		10,8		12,5				
	l/min		0		100		200		300		350		400		450		500		550		600		650		750				
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N	
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]																						
1750	E	12,3	0,3	12,1	0,4	10,8	0,5	8,3	0,6	6,8	0,6	5	0,6	3,1	0,6														
	F	10,3	0,2	9,8	0,4	8	0,4	5,4	0,5	3,8	0,5	2,2	0,4																
	G	8,7	0,2	8,3	0,3	6,7	0,4	4,2	0,4	2,7	0,4																		
2000	E	16,1	0,4	16	0,6	14,7	0,7	12,2	0,9	10,6	0,9	8,8	0,9	6,9	0,9	4,7	0,9												
	F	13,4	0,3	12,9	0,5	11,2	0,6	8,4	0,7	6,8	0,7	5	0,7	3,1	0,6														
	G	11,4	0,3	11	0,4	9,4	0,5	6,8	0,6	5,3	0,6	3,6	0,6																
2200	E	19,3	0,6	19,5	0,8	18,2	1	15,8	1,1	14,2	1,2	12,3	1,2	10,2	1,2	7,9	1,2	5,3	1,1										
	F	16,3	0,5	15,9	0,7	14,2	0,8	11,3	0,9	9,6	0,9	7,6	0,9	5,6	0,9														
	G	13,9	0,4	13,6	0,6	11,9	0,7	9,2	0,8	7,5	0,8	5,7	0,8	3,8	0,8														
2600	E	26,9	1	27,3	1,3	26,3	1,6	24	1,8	22,4	1,9	20,5	1,9	18,3	2	15,8	2	13,1	2	10,1	2								
	F	22,9	0,8	22,6	1,1	20,9	1,3	18	1,4	16,2	1,5	14,1	1,5	11,8	1,5	9,3	1,5	6,7	1,5										
	G	19,6	0,7	19,3	1	17,6	1,1	14,7	1,2	12,9	1,3	10,9	1,3	8,8	1,3	6,5	1,3												
2900	E	33,6	1,4	33,6	1,7	33,2	2,1	31	2,4	29,5	2,5	27,5	2,6	25,3	2,7	22,7	2,7	20	2,8	17,1	2,8	14	2,7						
	F	28,5	1,1	28,1	1,5	26,7	1,8	23,7	1,9	21,8	2	19,7	2,1	17,3	2,1	14,8	2,1	12	2,1	9,2	2								
	G	24,4	1	24,1	1,3	22,5	1,5	19,6	1,7	17,8	1,7	15,7	1,7	13,4	1,8	11	1,8	8,5	1,7										
3500	E	49,3	2,5	49,5	3	49	3,6	47,7	4	46,2	4,2	44,7	4,4	42,4	4,5	39,6	4,6	36,6	4,8	33,3	4,8	30	4,9	23,5	4,9				
	F	42,8	2,1	42	2,6	40	3,1	37,1	3,4	35,1	3,6	33	3,7	30,5	3,7	28,1	3,8	25,1	3,8	22	3,9	18,7	3,8	11,8	3,8				
	G	36,7	1,9	35	2,3	32,2	2,6	29,2	2,9	27,4	3	25,4	3	23,2	3,1	20,6	3,1	17,8	3,1	14,5	3,1	11	3,1						

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S2K65-22/2	2	E - F - G	•	•	•	•	•	•
S2K65-22/3	3		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/4	4		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/5	5		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/6	6		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/7	7		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/8	8		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/9	9		•	•	•	•	•	•
S2K65-22/10	10		•	•	•	•	•	•
SKD65-22/6	6		•	•	•	•	•	•
SKD65-22/7	7		•	•	•	•	•	•
SKD65-22/8	8		•	•	•	•	•	•
SKD65-22/9	9		•	•	•	•	•	•
SKD65-22/10	10	•	•	•	•	•	•	
SKD65-22/11	11	•	•	•	•	•	•	
SKD65-22/12	12	•	•	•	•	•	•	
SKD65-22/13	13	•	•	•	•	•	•	

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 65-32

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h	0	12	21	24	27	30	33	36	42	45	48	51												
	l/s	0	3,3	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10	11,7	12,5	13,3	14,2												
	l/min	0	200	350	400	450	500	550	600	700	750	800	850												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H [m] N [kW]		H [m] N [kW]		H [m] N [kW]		H [m] N [kW]		H [m] N [kW]		H [m] N [kW]													
	E	8,7	0,2	8,3	0,4	5,7	0,5	4,5	0,5	3,1	0,5														
1450	F	7,2	0,1	6,5	0,3	3,7	0,4	2,5	0,4																
	G	6	0,1	5,1	0,3	2,1	0,3																		
	E	13	0,3	12,5	0,6	10,1	0,8	8,8	0,8	7,4	0,9	5,9	0,9	4,2	0,9										
1750	F	11	0,2	10,2	0,5	7,3	0,6	5,9	0,6	4,4	0,6	2,5	0,6												
	G	9,3	0,2	8,2	0,4	5,2	0,5	3,8	0,5	2,3	0,5														
	E	16,9	0,5	16,6	0,9	14,3	1,1	13,1	1,2	11,7	1,2	10,2	1,3	8,5	1,3	6,6	1,3								
2000	F	14,4	0,4	13,6	0,7	10,9	0,9	9,5	0,9	8	1	6,2	1	4,2	1										
	G	12,2	0,3	11,2	0,6	8,2	0,8	6,8	0,8	5,2	0,8														
	E	20,5	0,6	20,5	1,2	18,3	1,5	17,1	1,5	15,7	1,6	14,1	1,7	12,3	1,7	10,3	1,7	5,6	1,7						
2200	F	17,6	0,5	16,9	0,9	14,1	1,2	12,7	1,2	11,2	1,3	9,3	1,3	7,3	1,3	5	1,3								
	G	14,8	0,5	13,8	0,8	10,9	1	9,5	1	7,9	1	6,1	1												
	E	28,8	1,1	29,1	1,8	27,4	2,3	26,3	2,4	24,8	2,5	23,2	2,6	21,2	2,7	19,1	2,8	14,6	2,9	12,3	2,9	10,2	2,9		
2600	F	24,8	0,9	24	1,5	21,6	1,8	20,2	1,9	18,6	2	16,7	2,1	14,6	2,1	12,4	2,1	7,9	2,1						
	G	20,8	0,8	19,7	1,3	17,1	1,6	15,7	1,6	14,1	1,7	12,2	1,7	10,1	1,7	8	1,7								
	E	35,9	1,5	36,1	2,4	35	3	34	3,2	32,6	3,3	30,8	3,5	29	3,6	26,9	3,7	22,4	3,9	19,9	3,9	17	4		
2900	F	30,9	1,2	30,1	1,9	27,9	2,5	26,6	2,6	25	2,7	23,1	2,8	21,1	2,9	18,9	2,9	13,9	2,9						
	G	25,9	1,1	24,8	1,7	22,4	2,1	21,1	2,2	19,4	2,3	17,6	2,3	15,5	2,4	13,2	2,4								
	E	52,3	2,4	52,9	3,9	52,2	4,9	51,9	5,2	51	5,4	49,5	5,7	47,8	5,9	45,6	6,1	40,3	6,5	37,1	6,6	34	6,7	30,2	6,8
3500	F	46	2,2	45,2	3,4	42,8	4	41,7	4,3	40,5	4,4	38,7	4,5	36,7	4,7	34,5	4,8	29	5	26	5,1	22,9	5,1		
	G	37,7	1,8	37,3	2,9	34,6	3,5	33,4	3,6	31,9	3,7	30,1	3,8	28,2	3,9	26,1	4	20,8	4,1	17,6	4,1	13,6	4,1		

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S2K65-32/2	2	E - F - G	•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/3	3		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/4	4		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/5	5		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/6	6		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/7	7		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/8	8		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/9	9		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-32/10	10		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-32/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-32/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-32/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-32/9	9		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-32/10	10	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-32/11	11	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-32/12	12	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-32/13	13	•	•	•	•	•	•	•	

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 65-42

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		12		18		24		27		30		33		36		39		48		54		60	
	l/s		0		3,3		5		6,7		7,5		8,3		9,2		10		10,8		13,3		15		16,7	
	l/min		0		200		300		400		450		500		550		600		650		800		900		1000	
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	
		[m]	[kW]	[m]																						
1450	E	9,5	0,2	9,6	0,5	9	0,6	7,5	0,7	6,5	0,7	5,5	0,7													
	F	7,8	0,2	7,8	0,4	6,9	0,5	5,2	0,5	4,2	0,5	3	0,5													
	G	6,2	0,2	6,1	0,3	5	0,4	3,2	0,4	2,1	0,4															
1750	E	13,8	0,4	13,9	0,8	13,5	0,9	12,2	1,1	11,3	1,2	10,2	1,2	9	1,3	7,6	1,3	6,1	1,3							
	F	11,4	0,3	11,4	0,6	10,7	0,7	9,1	0,9	8	0,9	6,8	0,9	5,5	1	4	1									
	G	9,4	0,3	9,1	0,5	8,2	0,6	6,5	0,7	5,3	0,7	4,1	0,7	2,7	0,7											
2000	E	18	0,6	18,4	1,1	17,9	1,3	16,8	1,5	16	1,6	15	1,7	13,9	1,8	12,6	1,9	11,1	1,9	5,6	2					
	F	14,9	0,5	15,1	0,9	14,4	1	12,9	1,2	12	1,3	10,9	1,3	9,6	1,4	8,1	1,4	6,5	1,5							
	G	12,2	0,4	12,1	0,7	11,2	0,9	9,6	1	8,6	1	7,4	1,1	6	1,1	4,4	1,1	2,7	1,1							
2200	E	21,7	0,8	22,3	1,4	21,9	1,6	20,9	1,9	20,2	2	19,3	2,2	18,2	2,3	16,8	2,4	15,3	2,5	9,4	2,6					
	F	18,1	0,6	18,5	1,1	17,8	1,3	16,4	1,5	15,5	1,6	14,4	1,7	13,1	1,8	11,6	1,8	9,9	1,9	3,5	2					
	G	14,8	0,5	14,8	0,9	14	1,1	12,5	1,2	11,5	1,3	10,3	1,4	8,8	1,4	7,2	1,4	5,4	1,5							
2600	E	30,1	1,3	31,2	2,1	31	2,5	30,3	2,9	29,7	3,1	28,9	3,3	27,9	3,5	26,7	3,6	25,3	3,8	19,7	4,1	14,6	4,3	8,4	4,3	
	F	25,3	1	26	1,7	25,5	2	24,3	2,3	23,5	2,5	22,4	2,6	21,2	2,7	19,8	2,8	18,1	2,9	11,8	3,2	6,4	3,2			
	G	20,7	0,9	20,9	1,5	20,2	1,7	18,9	1,9	18	2	16,9	2,1	15,5	2,2	14	2,2	12,2	2,3	5,4	2,5					
2900	E	37,6	1,8	38,4	2,8	38,4	3,3	38,2	3,8	37,8	4,1	37,4	4,3	36,5	4,5	35,2	4,7	33,7	4,9	28,2	5,5	23,9	5,7	18,7	5,9	
	F	31,5	1,4	32,2	2,3	32,1	2,7	31,1	3,1	30,4	3,3	29,3	3,4	28,1	3,6	26,7	3,7	25,2	3,9	19,2	4,2	14,3	4,4			
	G	25,8	1,2	25,9	1,9	25,5	2,2	24,3	2,5	23,4	2,6	22,4	2,8	21,1	2,9	19,8	3	18	3,1	11,8	3,3					
3500	E	55,1	2,9	56,2	4,5	56,4	5,2	56,3	5,9	56,2	6,3	56,1	6,7	55,7	7,1	55,1	7,4	54,1	7,7	49,3	8,7	45,3	9,2	41,1	9,7	
	F	45,5	2,3	47	3,6	47,2	4,2	46,9	4,8	46,4	5,1	45,9	5,4	45	5,7	43,6	6	42,1	6,2	36,7	6,8	32,3	7,2			
	G	37,7	2	38	3,1	37,7	3,6	37	4	36,4	4,3	35,6	4,5	34,6	4,7	33,3	4,8	31,8	5	25,7	5,5					

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S2K65-42/2	2	E - F - G	•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/3	3		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/4	4		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/5	5		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/6	6		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/7	7		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/8	8		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/9	9		•	•	•	•	•	•	•
S2K65-42/10	10		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-42/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-42/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-42/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-42/9	9		•	•	•	•	•	•	•
SKD65-42/10	10	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-42/11	11	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-42/12	12	•	•	•	•	•	•	•	
SKD65-42/13	13	•	•	•	•	•	•	•	

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 80-45

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		12		24		39		42		45		48		51		54		60		66		72				
	l/s		0		3,3		6,7		10,8		11,7		12,5		13,3		14,2		15		16,7		18,3		20				
	l/min		0		200		400		650		700		750		800		850		900		1000		1100		1200				
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N	
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]																						
1450	E	13,9	0,5	14,2	0,8	12,9	1,2	7,9	1,5	6,5	1,6	4,9	1,6																
	F	12,3	0,4	12,6	0,7	10,7	1	4,8	1,3	3,1	1,4																		
	G	9,8	0,3	10,1	0,6	8,3	0,8	2,4	1,1																				
1750	E	20,3	1	20,5	1,4	19,8	1,9	15,5	2,5	14,1	2,5	12,5	2,6	10,7	2,7	8,7	2,7												
	F	17,8	0,8	18,2	1,2	16,9	1,7	11,6	2,2	10	2,3	8,1	2,3	6	2,4														
	G	14,8	0,7	14,8	1	13,5	1,4	8	1,7	6,3	1,8	4,8	1,8																
2000	E	26,5	1,5	27	1,9	26,3	2,6	22,7	3,4	21,4	3,6	20	3,7	18,4	3,8	16,6	3,9												
	F	23,3	1,3	23,9	1,7	22,8	2,3	18,1	3,1	16,6	3,2	15	3,3	13	3,4														
	G	19,3	1	19,6	1,4	18,2	1,9	13,4	2,4	11,9	2,5	10,3	2,6																
2200	E	31,9	1,8	32,6	2,4	32,2	3,3	28,9	4,3	27,8	4,5	26,4	4,7	24,9	4,8	23,1	5	21	5,8										
	F	28,6	1,5	29,3	2,2	28,4	2,9	24	3,9	22,5	4	20,8	4,1	18,8	4,2	16,6	4,3												
	G	24	1,2	24,5	1,8	23,4	2,4	18,3	3,1	16,7	3,2	14,7	3,3	12,5	3,4														
2600	E	44,5	2,8	45,3	3,7	45,4	4,9	43	6,5	42,1	6,8	40,9	7,1	39,6	7,4	38,1	7,6	36,3	7,84	32,1	8,18								
	F	40,5	2,3	41,3	3,3	41	4,4	37,3	5,9	36	6,1	34,4	6,3	32,6	6,5	30,6	6,7	28,3	6,80										
	G	34,5	1,8	35,1	2,6	34,6	3,7	30,3	4,9	28,7	5,1	26,8	5,2	24,6	5,4	22,1	5,5	19,2	5,49										
2900	E	55,6	4	56	4,7	56,3	6,5	55,2	8,5	54,3	8,9	53,3	9,2	52,1	9,6	50,1	9,9	48,3	10,2	45	10,8	41,1	11,4						
	F	50,4	3,2	51,1	4,3	51,4	5,8	48,2	7,6	47	8	45,7	8,3	44,1	8,6	42,3	8,8	40,2	9	35,4	9,4								
	G	42,9	2,5	43,6	3,5	43,3	4,8	39,8	6,4	38,5	6,7	36,9	6,9	35	7,1	32,8	7,3	30	7,5	24,3	7,6								
3500	E	80,2	7,1	80,8	8,8	81,2	10,9	80,8	13,7	80,4	14,2	79,8	14,8	79,1	15,3	78,2	15,8	77	16,3	73,7	17,3	68,8	18,1	61,9	18,8				
	F	72,3	6	73,5	7,6	74	9,6	72,3	12,2	71,5	12,7	70,5	13,2	69,3	13,6	67,8	14,1	66	14,5	62,1	15,3	56,6	16	50	16,6				
	G	60,5	4,8	62,2	6,3	62,7	8	60,2	10,1	59,2	10,5	57,9	10,9	56,4	11,3	54,7	11,7	52,5	12	48	12,6	42,2	13,1						

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S3K80-45/2	2		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-45/3	3		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-45/4	4		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-45/5	5		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-45/6	6		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-45/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/3	3	E - F - G	•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/4	4		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/5	5		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/9	9		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/10	10		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-45/11	11		•	•	•	•	•	•	•

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 80-60

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		18		36		48		54		60		66		72		78		90		102		108							
	l/s		0		5		10		13,3		15		16,7		18,3		20		21,7		25		28,3		30							
	l/min		0		300		600		800		900		1000		1100		1200		1300		1500		1700		1800							
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N			
	[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]		[m]		[kW]	
1450	E	13,9	0,6	13,9	1,1	12,1	1,6	9,1	1,9	6,9	2	4,4	2																			
	F	12,2	0,5	12,2	1	10	1,4	6,7	1,6	4,3	1,7	1,6	1,8																			
	G	11,2	0,4	11	0,8	8,4	1,2	4,5	1,3	1,8	1,4																					
1750	E	20,5	1	20,6	1,8	19,1	2,5	16,3	3	14,5	3,1	12,3	3,3	9,8	3,5																	
	F	18,1	0,9	18,1	1,6	16,2	2,2	13,3	2,6	11,3	2,7	8,8	2,9																			
	G	15,8	0,8	15,6	1,3	13,3	1,8	10	2,1	7,7	2,2	4,8	2,3																			
2000	E	26,7	1,5	27	2,6	25,6	3,6	23,3	4,1	21,7	4,4	19,6	4,6	17,2	4,9	14,2	5															
	F	23,7	1,3	23,8	2,2	22,1	3,1	19,5	3,6	17,7	3,8	15,4	4,1	12,8	4,2																	
	G	20,7	1,1	20,6	1,8	18,5	2,5	15,5	3	13,4	3,2	10,9	3,3																			
2200	E	31,8	2	32,2	3,3	31,4	4,5	29,6	5,2	28,2	5,6	26,3	5,9	23,9	6,2	21,1	6,4	17,6	6,6													
	F	28,4	1,7	28,8	2,8	27,4	3,9	25,1	4,6	23,5	4,9	21,4	5,1	18,8	5,3	15,8	5,5															
	G	25,1	1,5	25,1	2,3	23,3	3,2	20,5	3,8	18,5	4	16,1	4,2	13,2	4,4																	
2600	E	43,7	3,1	44,3	5	44,3	6,8	43,2	7,9	42,2	8,4	40,8	8,9	39	9,4	36,6	9,8	33,7	10,1	26	10,8											
	F	39,5	2,8	40	4,3	39,3	5,9	37,5	6,9	36,2	7,4	34,4	7,8	32,3	8,2	29,6	8,5	26,5	8,7	18,6	9,1											
	G	35,1	2,5	35,3	3,6	33,9	4,9	31,5	5,8	29,8	6,2	27,7	6,5	25,1	6,8	22,1	7	18,6	7,2													
2900	E	54,4	4,3	55	6,6	55,2	8,9	54,4	10,3	53,7	11	52,6	11,7	51	12,3	49	12,8	46,7	13,3	40	14,3											
	F	49,1	3,9	49,7	5,8	49,2	7,7	47,9	9	46,6	9,6	45	10,2	43,2	10,8	40,9	11,1	38	11,6	31	12,3											
	G	43,7	3,5	43,9	4,8	42,7	6,4	40,7	7,5	39,2	8,1	37,3	8,6	34,8	9	31,9	9,4	28,7	9,7	21,1	10											
3500	E	83,7	8,8	84,2	11,4	83,8	14,2	82,1	16,3	81,1	17,2	79,7	18,2	78,1	19,2	75,7	20,1	73,5	21	68,7	22,8	62,1	24,2	58,5	24,9							
	F	75,9	7,5	76,1	9,9	75,3	12,4	73,2	14,2	72	15,1	70,3	16	68,3	16,8	65,5	17,6	62,7	18,4	57,2	19,9	49,3	21,2	45,1	21,7							
	G	62,4	6,1	63,8	7,9	63,2	10,1	61,3	11,8	60,3	12,6	58,7	13,4	56,9	14,2	54,4	14,8	51,8	15,5	46,5	16,8	39,2	17,6	35,2	17,9							

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S3K80-60/2	2		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-60/3	3		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-60/4	4		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-60/5	5		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-60/6	6		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-60/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/3	3	E - F - G	•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/4	4		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/5	5		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/9	9		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/10	10		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-60/11	11		•	•	•	•	•	•	•

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 80-90

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		18		36		54		66		72		78		84		90		96		102		108					
	l/s		0		5		10		15		18,3		20		21,7		23,3		25		26,7		28,3		30					
	l/min		0		300		600		900		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800					
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	
1450	E	14,7	0,78	14,7	1,26	13,6	1,80	11,2	2,30	8,6	2,57	7	2,68																	
	F	13	0,67	12,9	1,10	11,7	1,55	8,9	1,96	6	2,16																			
	G	10,47	0,54	10,29	0,87	8,75	1,21	5,97	1,49	3,63	1,64																			
1750	E	21,3	1,4	21,3	2,1	20,7	2,9	18,6	3,7	16,2	4,1	14,7	4,3	13	4,5	11,1	4,7	9,1	4,8											
	F	18,86	1,2	18,76	1,8	17,72	2,5	15,47	3,2	13,3	3,6	11,46	3,8	9,63	4	7,53	4,1													
	G	15	0,9	14,9	1,4	13,9	2	11,6	2,5	9,3	2,9	7,8	3	6,1	3,2															
2000	E	27,8	2,1	28	3	27,3	4	25,4	5,1	23,3	5,7	22	6	20,5	6,3	18,7	6,5	16,8	6,8	14,6	7									
	F	24,6	1,8	24,5	2,6	23,6	3,5	21,6	4,3	19,3	4,9	17,9	5,2	16,3	5,4	14,4	5,7	12,3	6											
	G	19,6	1,4	19,5	2	18,6	2,8	16,5	3,5	14,4	4	13	4,2	11,4	4,4	9,7	4,6													
2200	E	33,5	2,8	33,9	3,9	33,4	5,1	31,8	6,4	29,7	7,2	28,4	7,5	26,9	7,9	25,1	8,2	23	8,4	20,7	8,6	18	8,8							
	F	29,3	2,3	29,3	3,3	28,7	4,4	26,8	5,4	24,5	6,1	23	6,4	21,3	6,7	19,2	7	16,8	7,3	14,1	7,5									
	G	23,3	1,8	23,4	2,6	22,7	3,5	20,7	4,4	18,6	4,9	17,1	5,2	15,5	5,4	13,5	5,7	11,3	5,9											
2600	E	46,6	4,7	47,2	6,1	47,1	7,8	46	9,6	44,3	10,8	43,1	11,4	41,8	11,9	40,1	12,4	38,2	12,8	36	13,2	33,5	13,5	30,7	13,7					
	F	40,2	3,8	40,5	5	40,2	6,5	38,7	8,1	36,8	9,1	35,4	9,6	33,8	10,1	31,8	10,5	29,6	10,9	27	11,2	24	11,5							
	G	32,1	2,9	32,3	4	31,9	5,2	30,4	6,5	28,5	7,3	27,2	7,7	25,6	8,1	23,8	8,5	21,6	8,8	19,2	9,1									
2900	E	58,1	6,6	58,5	8,2	58,7	10,3	58	12,5	56,6	14	55,5	14,8	54,1	15,5	52,6	16,2	50,9	16,8	49	17,4	46,9	17,9	44,6	18,4					
	F	50	5,2	50,3	6,8	50,1	8,6	48,9	10,6	47,2	11,9	46,1	12,5	44,7	13,1	43	13,7	41	14,3	38,7	14,8	36,1	15,2							
	G	39,9	4	40,2	5,4	39,9	6,9	38,6	8,5	36,9	9,5	35,7	10,1	34,4	10,6	32,7	11	30,9	11,5	28,7	11,9									
3500	E	83,8	11,8	84	14,3	84,1	17,2	83,6	20,3	82,7	22,3	81,9	23,4	81	24,4	79,8	25,4	78,4	26,4	76,7	27,4	74,8	28,4	72,5	29,3					
	F	71,1	9	71,4	11,2	71,5	13,8	70,7	16,6	69,5	18,5	68,6	19,4	67,5	20,4	66,3	21,3	64,7	22,2	63	23	60,9	23,8	58,6	24,6					
	G	57,6	7,1	57,9	8,9	57,8	11	56,9	13,3	55,6	14,8	54,7	15,6	53,6	16,3	52,3	17,1	50,8	17,8	49,1	18,5	47,1	19,2	44,8	19,8					

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
S3K80-90/2	2		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-90/3	3		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-90/4	4		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-90/5	5		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-90/6	6		•	•	•	•	•	•	•
S3K80-90/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/3	3	E - F - G	•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/4	4		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/5	5		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/9	9		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/10	10		•	•	•	•	•	•	•
SKD80-90/11	11		•	•	•	•	•	•	•

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 100-120

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		48		72		108		120		132		144		156		168		180		204		
	l/s		0		13,3		20		30		33,3		36,7		40		43,3		46,7		50		56,7		
	l/min		0		800		1200		1800		2000		2200		2400		2600		2800		3000		3400		
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N	
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]																
1450	E	20,4	2,1	18,7	3,7	16,5	4,4	9,3	5,2																
	F	18,4	1,5	17	3,2	14,6	3,9	6,5	4,4																
	G	16,6	1,4	15	2,9	12,1	3,4																		
	H	15	1,3	13,2	2,6	10,1	3																		
1750	E	29,9	3,6	28,3	5,9	26,2	7,1	20,2	8,5	17	8,8	13,2	9												
	F	27	2,7	25,7	5,2	23,5	6,3	16,8	7,4	13,2	7,6	8,8	7,7												
	G	24,3	2,4	23	4,6	20,3	5,5	12,3	6,3	8,2	6,3														
	H	22	2,2	20,5	4,1	17,6	5	8,6	5,6																
2000	E	39	5,4	37,4	8,4	35,5	9,9	30	12	27,2	12,5	23,9	12,9												
	F	35,2	4	34	7,3	32,1	8,8	26	10,5	22,9	10,9														
	G	31,7	3,5	30,5	6,4	28,1	7,8	20,9	9,2	17,2	9,4														
	H	28,7	3,3	27,3	5,8	24,7	7	16,7	8,2																
2200	E	46,7	7	45,4	10,7	43,8	12,6	38,7	15,1	36	15,8	32,5	16,5	28,2	17,1										
	F	42,5	5,3	41,3	9,4	39,6	11,2	34,2	13,5	31,5	14,1	28,1	14,5	24,1	14,8										
	G	38,3	4,8	37,2	8,1	35	9,8	28,5	11,8	25,2	12,2	21,3	12,4												
	H	34,6	4,4	33,2	7,3	31	8,8	23,8	10,4	20,1	10,7														
2600	E	64,5	11,3	63,7	16,6	62,3	19,1	58,2	22,8	56	23,9	53,1	25	49,4	26	44,8	27	39,1	27,9						
	F	59,5	8,8	58,1	14,7	56,7	17,4	52	20,8	49,5	21,7	46,3	22,6	42,5	23,4	38,1	24,1								
	G	53,4	7,9	52,4	12,4	50,5	14,9	44,8	18,1	42	19	38,7	19,6	34,8	20,1										
	H	48	7,1	46,8	11,2	44,9	13,2	38,9	15,9	35,8	16,6	32,1	17,2	27,7	17,5										
2900	E	80,2	15,7	79,6	22,2	78	25,5	74,5	30,1	72,6	31,6	70,2	33	66,8	34,4	63,1	35,7	58,6	36,9						
	F	73,9	12,2	72,6	19,3	71,2	22,8	67	27,4	64,8	28,7	62,1	30	58,7	31	54,5	32	49,5	32,8						
	G	66,4	11	65,8	16,5	63,5	19,6	58,4	23,9	55,9	25,1	53	26,2	49	26,9	45	27,7	40,3	28,1						
	H	59,7	9,9	58,7	14,9	56,6	17,5	51,3	21,1	48,6	22,1	45,3	22,9	41	23,7	36,4	24,2								
3500	E	118,2	28,5	114,8	36,8	114,3	41,5	111,4	48,7	109,9	51,1	108,5	53,4	106,7	55,5	104,6	57,9	101,4	60	97,6	61,9	87,1	65,3		
	F	108	23,7	105,4	34,5	104,1	38,2	101,3	44,7	99,9	47,1	98	49,4	95,7	51,5	93	53,2	89,6	54,7	85,6	56	75,1	58,8		
	G	97	20,2	95,7	29,7	94,6	33,1	90,8	38,9	89	41	86,9	43	84,4	44,8	81,4	46,5	77,5	47,9	72,6	49				
	H	86,7	18,5	85,4	25,4	84,6	29,2	80,2	34,7	78,5	36,5	76,1	38,1	72,9	39,5	69,9	40,9	65,5	42,1	60,5	43				

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
SR3K100-120/2	2		•	•	•	•	•	•	
SR3K100-120/3	3		•	•	•	•	•	•	
S4K100-120/3			•	•	•	•	•	•	
S4K100-120/4	4		•	•	•	•	•	•	
S4K100-120/5	5		•	•	•	•	•	•	
SKD100-120/2	2	E - F - G - H	•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/3	3		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/4	4		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/5	5		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-120/9	9		•	•					

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 100-160

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h	0	72	96	120	156	168	180	198	216	252	276											
	l/s	0	20	26,7	33,3	43,3	46,7	50	55	60	70	76,7											
	l/min	0	1200	1600	2000	2600	2800	3000	3300	3600	4200	4600											
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N										
		[m]	[kW]																				
1450	E	21,4	2,9	18	5	15,4	5,6	11	6,2														
	F	18,6	2,1	15,8	4,3	12,9	4,9	7,9	5,2														
	G	16,6	1,8	13,7	3,7	10,3	4,2	4,6	4,3														
	H	14,7	1,7	11,3	3,2	7,4	3,5																
1750	E	31,1	5	27,5	8	25,5	9	21,9	9,9	12,1	10,9												
	F	27	3,7	24,3	6,9	22,1	7,9	18	8,6	6,7	9,2												
	G	24,1	3,2	21,4	6	18,7	6,8	14	7,3														
	H	21,2	2,9	18,3	5,2	15	5,8	9,6	6,2														
2000	E	40,6	7,5	36,5	11,3	34,8	12,6	31,8	13,9	23,8	15,5	19,8	16										
	F	35,3	5,6	32,4	9,8	30,6	11,1	27,2	12,2	17,9	13,4												
	G	31,5	4,7	28,9	8,4	26,5	9,5	22,5	10,5	12,4	11,2												
	H	27,7	4,3	25	7,3	22	8,3	17,3	9														
2200	E	47,9	9,8	44,2	14,4	42,6	15,9	40	17,4	33,1	19,6	29,9	20,3	26	21								
	F	42,3	7,2	39,3	12,4	37,7	14	34,8	15,4	27	17,1	23,2	17,5	18,7	17,8								
	G	37,9	6,2	35,1	10,6	33,1	12	29,6	13,3	20,5	14,6	16,2	14,8										
	H	33,3	5,7	30,6	9,3	27,9	10,4	23,7	11,4	13,3	12,2												
2600	E	65,3	15,9	61,9	22,3	60,5	24,3	58,3	26,4	52,8	29,5	50,3	30,6	47,3	31,7	41,8	33,3						
	F	58,6	11,5	55,2	19	53,8	21,3	51,6	23,4	45,7	26,1	42,8	26,9	39,3	27,6	33	28,5						
	G	52,6	10,1	49,4	16,3	47,8	18,3	45	20,2	37,8	22,5	34,3	23,2	30,2	23,7								
	H	46,1	9,3	43,3	14,1	41,1	15,9	37,5	17,4	28,8	19,2	24,9	19,6	20,4	19,8								
2900	E	81,2	22,1	77,6	30	75,9	32,6	73,9	35,1	69,4	39	66,9	40,4	64,4	41,6	59,5	43,6	53,8	45,6				
	F	72,9	15,9	69	25,3	67,7	28,2	65,7	31	60,9	34,7	58,3	35,7	55	36,6	49,8	38,2	43,3	39,3				
	G	65,4	14	61,8	21,7	60,3	24,3	57,9	26,7	51,9	29,9	48,7	30,8	45	31,6	38,6	32,8	30,7	33,6				
	H	57,3	12,8	54,4	18,8	52,4	21	49,3	23,1	41,7	25,8	37,6	26,3	33,3	26,8	26,9	27,5						
3500	E	119,8	39	112,2	49,9	110,1	53,5	107,9	57	104,5	62,9	102,7	64,8	100,7	66,8	97,7	69,9	93,2	72,8	80,8	78,5	70,1	82,2
	F	106,5	27,3	100,7	40,4	99,2	44,7	97,6	49,2	94,5	55,1	92,4	56,9	90,2	58,9	86,7	61,4	81,3	63,8	65,8	68,1	51,9	70,5
	G	94,7	24,2	89,5	34,9	88	38,4	86,2	42	82,3	47,4	79,4	49	76,4	50,5	71,9	52,8	65,1	54,8	46,6	57,6		
	H	83,4	22,8	78,3	31,4	76,7	34,3	74,8	37,1	69,7	41,7	66,6	43	63,7	44,1	57,8	45,9	50,7	47,2	32,2	48,5		

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	2600 min ⁻¹	2900 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
SR3K100-160/2	2		•	•	•	•	•	•	
SR3K100-160/3	3		•	•	•	•	•	•	
S4K100-160/3	3		•	•	•	•	•	•	
S4K100-160/4	4		•	•	•	•	•	•	
S4K100-160/5	5		•	•	•	•	•	•	
SKD100-160/2	2		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/3	3	E - F - G - H	•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/4	4		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/5	5		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/6	6		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/7	7		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/8	8		•	•	•	•	•	•	•
SKD100-160/9	9		•	•					

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK 150-200

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		36		54		72		90		108		126		144		162		180		198		222	
	l/s		0		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		61,7	
	l/min		0		600		900		1200		1500		1800		2100		2400		2700		3000		3300		3700	
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrod Rodete		H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N
	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]
1450	E	25,9	4,2	24,4	5,4	24,1	6,2	23,7	7	23,3	7,9	22,6	8,7	21,8	9,4	20,4	10	18,7	10,5	16,8	10,8					
	F	23,9	3,6	22,8	4,7	22,5	5,5	22,1	6,4	21,6	7,2	20,8	7,9	19,8	8,5	18,2	9	16,4	9,3	14,4	9,5					
	G	21,9	3	21,2	4,1	20,9	4,9	20,5	5,8	19,9	6,5	19	7,2	17,8	7,7	16,1	8	14,1	8,2	11,9	8,3					
	H	20,1	2,9	19,8	3,9	19,5	4,6	19	5,3	18,3	6	17,4	6,6	16,1	7,1	14,5	7,4	12,6	7,6							
1600	E	31,5	5,6	29,8	7	29,4	8	28,9	9	28,5	10	27,9	11	27,1	12	26,2	12,8	24,6	13,5	22,7	14,1	20,5	14,5			
	F	29,1	4,8	27,7	6,2	27,4	7,2	27,1	8,2	26,6	9,2	25,9	10,1	24,9	10,9	23,6	11,6	21,9	12,2	19,9	12,5	17,7	12,8			
	G	26,7	4	25,6	5,4	25,5	6,3	25,3	7,4	24,7	8,3	23,8	9,2	22,6	9,9	21,1	10,5	19,2	10,8	17,1	11	14,8	11,1			
	H	24,6	3,9	24	5,1	23,9	6	23,6	6,9	23	7,7	21,9	8,5	20,6	9,1	19	9,6	17,1	9,9	15	10					
1750	E	37,4	7,5	36	9	35,3	10	34,7	11,2	34,2	12,4	33,7	13,7	33,1	14,9	32,3	16	30,8	16,9	28,8	17,7	26,5	18,4			
	F	34,6	6,4	33,3	7,9	32,9	9	32,5	10,2	32	11,4	31,4	12,6	30,5	13,6	29,4	14,5	27,6	15,3	25,6	15,9	23,2	16,3			
	G	31,8	5,3	30,6	6,8	30,5	8	30,3	9,2	29,8	10,3	29,1	11,4	27,9	12,3	26,5	13,1	24,5	13,7	22,3	14	20	14,3			
	H	29,3	5	28,6	6,4	28,6	7,4	28,3	8,5	27,8	9,6	26,9	10,5	25,7	11,4	24,1	12	22,1	12,5	19,9	12,8					
2000	E	48,7	10,9			46,1	14,4	45,5	15,8	45	17,4	44,5	18,9	43,9	20,5	43,1	22	42,1	23,4	40,3	24,7	38,2	25,8	35	27	
	F	45,3	9,4			43,1	12,7	42,8	14,2	42,4	15,8	41,7	17,3	40,9	18,8	39,9	20,2	38,6	21,4	36,7	22,4	34,4	23,3	31	24,1	
	G	41,4	7,8			39,9	11,1	39,7	12,7	39,3	14,2	38,6	15,7	37,6	17,1	36,3	18,3	34,8	19,4	32,6	20,1	30,2	20,7	26,6	21,2	
	H	37,6	7,4			36,5	10,5	36,4	11,9	36	13,3	35,2	14,6	34,2	15,8	32,8	16,9	31,1	17,7	28,9	18,4	26,4	18,8			

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrod Rodete	1450 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
S4K150-200/2	2		•	•	•	•
S4K150-200/3	3	E - F - G - H	•	•	•	•
S4K150-200/4	4		•	•	•	•

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK 150-240

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h	0	60	78	96	114	132	150	168	186	204	222	240													
	l/s	0	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	41,7	46,7	51,7	56,7	61,7	66,7													
	l/min	0	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000													
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufgrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N			
		[m]	[kW]																							
1450	E	27,3	5,3	24,9	7,2	24,4	8	23,9	8,8	23,4	9,6	22,9	10,5	22,3	11,3	21,1	12	19,8	12,7	18,2	13,2					
	F	24,4	4,2	23	6,3	22,6	7,2	22,2	8	21,7	8,8	21,1	9,6	20,3	10,3	19	10,9	17,6	11,4	15,9	11,8					
	G	21,4	3	21	5,5	20,9	6,4	20,5	7,2	20	8	19,2	8,7	18,3	9,3	16,9	9,7	15,4	10,1	13,7	10,4					
	H	19,8	3	19,7	5,1	19,5	5,9	19	6,7	18,4	7,4	17,6	8	16,6	8,6	15,2	9	13,6	9,3							
1600	E	32,1	7,2	30,3	9,1	29,7	10,1	29,2	11,1	28,7	12,1	28,2	13,1	27,6	14,1	26,9	15,1	25,6	15,9	24,1	16,7	22,3	17,4			
	F	28,6	5,6	28	8,1	27,6	9,1	27,2	10,1	26,7	11,1	26,1	12,1	25,3	13	24,4	13,8	23	14,5	21,4	15,1	19,6	15,7			
	G	26,1	4,1	25,6	7,1	25,5	8,1	25,2	9,2	24,7	10,1	24	11	23,1	11,8	22	12,5	20,4	13,1	18,7	13,5	16,9	13,9			
	H	24,2	3,9	24,1	6,7	23,9	7,6	23,5	8,5	22,9	9,3	22,2	10,1	21,2	10,9	20	11,5	18,4	12,1	16,7	12,5	14,7	12,9			
1750	E	39	9,4	36,8	11,9	36,2	12,9	35,3	14	34,6	15,2	34	16,4	33,5	17,7	32,9	18,9	31,9	20	30,6	21,1	28,8	22			
	F	35	7,3	33,6	10,4	33,2	11,5	32,8	12,6	32,2	13,8	31,6	15	31	16,1	30,3	17,2	29	18,2	27,5	19,1	25,5	19,9			
	G	31,1	5,2	30,9	8,9	30,6	10,1	30,3	11,2	29,8	12,4	29,2	13,5	28,5	14,6	27,6	15,5	26,1	16,4	24,4	17,1	22,3	17,7			
	H	28,8	5,1	28,8	8,3	28,7	9,4	28,4	10,6	27,9	11,7	27,2	12,7	26,2	13,6	25	14,4	23,4	15,1	21,6	15,7	19,8	16,1			
2000	E	50	13,9	48	17,1	47,3	18,3	46,4	19,6	45,6	21	45	22,6	44,5	24,2	44	25,9	43,3	27,6	42,2	29,2	40,6	30,7	38,6	31,9	
	F	45	10,8	44	14,7	43,5	16,1	43	17,6	42,5	19,1	41,9	20,7	41,4	22,2	40,7	23,7	39,9	25,1	38,4	26,4	36,7	27,6	34,6	28,7	
	G	40,6	7,8	40,2	12,3	39,9	13,9	39,7	15,6	39,3	17,2	38,8	18,7	38,2	20,1	37,4	21,4	36,3	22,6	34,7	23,6	32,7	24,6	30,6	25,4	
	H	37,7	7,5	37,7	11,6	37,5	13	37,3	14,5	36,9	16	36,3	17,4	35,5	18,7	34,5	19,9	33,2	21	31,4	22	29,5	22,9	27,4	23,6	

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufgrad Rodete	1450 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
S4K150-240/2	2		•	•	•	•
S4K150-240/3	3	E - F - G - H	•	•	•	•
S4K150-240/4	4		•	•	•	•

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK 150-280

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		72		96		120		144		168		186		204		222		240		264		288								
	l/s		0		20		26,7		33,3		40		46,7		51,7		56,7		61,7		66,7		73,3		80								
	l/min		0		1200		1600		2000		2400		2800		3100		3400		3700		4000		4400		4800								
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N				
			[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]																									
1450	E	28,1	6,3	25,3	8,4	24,3	9,3	23,4	10,2	22,6	11,2	21,5	12,1	20,5	12,7	19,1	13,3	17,3	13,8	15,4	14,2												
	F	24,3	4,8	23,1	7,4	22,4	8,4	21,6	9,3	20,6	10,2	19,4	11	18,2	11,5	16,6	12	14,7	12,3	12,6	12,5												
	G	21,2	3,3	20,8	6,5	20,4	7,5	19,7	8,4	18,6	9,2	17,2	9,9	16	10,3	14,2	10,6	12,2	10,8	9,9	10,9												
	H	19,6	3,1	19,5	5,9	19,1	6,8	18,2	7,7	17	8,5	15,4	9,1	14	9,4	12,2	9,6	10,2	9,6														
1600	E	34	8,4	31,1	10,9	30	11,9	28,9	13	27,9	14,1	26,8	15,3	25,8	16,1	24,7	16,8	23	17,5	21,2	18	18,6	18,5										
	F	29,9	6,5	28,2	9,5	27,4	10,6	26,6	11,8	25,6	12,9	24,4	13,9	23,3	14,6	21,9	15,3	20,2	15,8	18,2	16,2	15,5	16,5										
	G	25,8	4,6	25,3	8,1	24,9	9,4	24,3	10,5	23,3	11,6	22	12,6	20,7	13,2	19,2	13,7	17,3	14,1	15,2	14,3	12,3	14,4										
	H	23,7	4,3	23,8	7,4	23,3	8,7	22,5	9,8	21,4	10,8	19,9	11,6	18,5	12	16,9	12,4	14,8	12,7	12,5	12,9												
1750	E	40,6	11,1	37,7	13,8	36,4	15	35,2	16,3	34	17,7	32,8	19,1	31,8	20,1	30,8	21,1	29,2	22	27,5	22,7	24,9	23,6										
	F	35,8	8,5	34	12	33,1	13,3	32,2	14,7	31,2	16,1	30	17,4	28,9	18,3	27,7	19,2	26	19,9	24,1	20,5	21,4	21,1										
	G	30,9	6	30,3	10,2	29,9	11,6	29,3	13,1	28,5	14,5	27,2	15,7	26,1	16,6	24,7	17,3	22,8	17,9	20,8	18,3	17,9	18,6										
	H	28,2	5,6	28,2	9,3	27,8	10,7	27,3	12,1	26,4	13,4	25,1	14,5	23,7	15,1	21,9	15,6	19,3	15,8	16,1	15,8												
2000	E	53,5	16,3	49,6	19,9	48	21,5	46,3	23,2	45	25	43,6	26,8	42,6	28,1	41,5	29,4	40,3	30,6	38,8	31,7	36,7	33	34,3	34,1								
	F	46,8	12,6	44,6	17	43,6	18,8	42,4	20,7	41,4	22,5	40,2	24,3	39,2	25,6	38	26,8	36,6	27,9	34,9	28,8	32,3	29,8	29,6	30,5								
	G	40	8,8	39,7	14,2	39,2	16,2	38,5	18,2	37,8	20,1	36,8	21,9	35,8	23,1	34,5	24,2	33	25,1	30,9	25,9	28	26,6	25	26,9								
	H	36,8	8,2	36,9	13	36,5	14,8	35,8	16,7	35	18,5	33,8	20,1	32,7	21,2	31,3	22,1	29,7	22,7	27,5	23,1	24,2	23,2										

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
S4K150-280/2	2		•	•	•	•
S4K150-280/3	3	E - F - G - H	•	•	•	•
S4K150-280/4	4		•	•	•	•

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - STECKBRIEF - CARACTERÍSTICAS


Campi di utilizzo della gamma

Performance range

Champs d'utilisation

Anwendungsbereiche

Campos de utilización




Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-22

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K65-22

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-22

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-22

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-22

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-22

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-32

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento

Efficiency reduction	/1 = 2
Réduction du rendement	/2 = 1
Leistungsminderung	/3 = -
Reducción de eficiencia	

K65-32

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-32

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-32

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-32

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

$\eta \%$

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K65-32

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-32

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-42

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-42

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-42

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-42

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-42

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K65-42

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K65-42

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento

Efficiency reduction	/1 = 2
Réduction du rendement	/2 = 1
Leistungsminderung	/3 = -
Reducción de eficiencia	


Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-45

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K80-45

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-45

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K80-45

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia





/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-45

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K80-45

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-




PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-45

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹

U.S.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280 320
Imp.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-60

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K80-60

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-60

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K80-60

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-




PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-60

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹

U.S.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440
 Imp.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K80-60

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-60

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-


Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-90

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K80-90

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-




PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-90

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹

U.S.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
 Imp.gpm 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K80-90

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1 =	2
/2 =	1
/3 =	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-90

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K80-90

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K80-90

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K100-120

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-


PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2000 min⁻¹

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento


Efficiency reduction	/1 = 2
Réduction du rendement	/2 = 1
Leistungsminderung	/3 = -
Reducción de eficiencia	

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
 Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-


PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-120

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

3500 min⁻¹

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-160

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K100-160

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-160

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K100-160

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2200 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-




PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-160

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

2600 min⁻¹

U.S.gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Imp.gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 800



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K100-160

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2900 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K100-160

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

3500 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-


PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-200

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1450 min⁻¹

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K150-200

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-200

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K150-200

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia





/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-240

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1450 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K150-240

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-240

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1750 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K150-240

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-




PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-280

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1450 min⁻¹

U.S.gpm 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200
Imp.gpm 0 150 300 450 600 750 900



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia


/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

K150-280

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

1600 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-


PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

K150-280

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

1750 min⁻¹

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
 Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
 Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
 Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
 Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
 Pump efficiency
 Rendement de la pompe
 Wirkungsgrad
 Eficiencia de la bomba


Riduzione rendimento
 Efficiency reduction
 Réduction du rendement
 Leistungsminderung
 Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

K150-280

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

2000 min⁻¹



Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %

Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/1	=	2
/2	=	1
/3	=	-

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Twinner System®

Twinner System®
Twinner System®
Twinner System®
Twinner System®
Twinner System®



Il TWINNER SYSTEM® è costituito da:

A) Flangia in due metà di acciaio inox che attraverso una semplicissima estrazione facilita ampiamente le operazioni di sostituzione delle trecce.

B) Treccia a facile regolazione e a lunga durata su una boccola di acciaio inossidabile ricoperta da uno strato di cromo.

C) Viteria di acciaio inox in grado di agevolare tutte le procedure di controllo e sostituzione delle trecce, con un notevole risparmio in termini di tempo, anche dopo numerose ore di lavoro della pompa.

In questo modo si permette di operare comodamente nella camera stoppa senza smontare il supporto dell'albero.

TWINNER SYSTEM® is composed by:

A) Flange in two stainless steel halves that through a simple extraction greatly facilitates the replacing operations of stuffing-box packing.

B) Easy to adjust and long-term functioning stuffing-box packing on stainless steel chromium coated bush.

C) Stainless steel screws that allow easy disassembling even after several operation hours.

Through this system it is possible to easily operate on gland packing box without removing shaft support.

Le TWINNER SYSTEM® se compose de:

A) Fouloir original en deux coquilles inox pouvant s'extraire de l'arbre et permettant un remplacement facile des tresses.

B) Tresse de qualité haut de gamme Latty anti-usure, de réglage simple et de longue durée frottant sur une douille en acier inoxydable recouverte d'une couche de chrome dur.

C) Visserie en acier inoxydable permettant un démontage aisé même après de nombreuses heures de fonctionnement.

Ce système permet de refaire facilement le presse-étoupe sans être gêné par le fouloir, comme cela se produit avec les pompes standard.

Das TWINNER SYSTEM® besteht aus:

A) zweigeteilter Edelstahlflansch, der über einfaches Herausziehen den Austausch der Stopfbuchspackung erleichtert.

B) langlebige, leicht regulierbare Packungsschnur, die auf einer mit Chrom überzogenen Buchse sitzt.

C) Verschraubungen in Edelstahl, die eine einfache Kontrolle und den Austausch der Packungsschnur bei nur geringem Zeitaufwand möglich machen, auch nach vielen Arbeitsstunden der Pumpe.

Auf diese Art und Weise wird vermieden, Lager und Welle auseinander zu bauen.


El TWINNER SYSTEM® esta compuesto por:

A) Platina de dos medias partes de acero inox de muy fácil extracción, que permite sustituir las estopadas con extrema rapidez.

B) Estopadas fácilmente adaptables y de larga duración, envueltas sobre un manguito de acero inox cromado.

C) Tornillería en acero inox que permite un desmontaje fácil también después de muchas horas de marcha de la bomba.

De esta manera se puede operar en la cámara estopada sin desarmar el soporte del eje.



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Kit pronto ripristino

Rapid reset kit

Kit coup de fouet

Schnelle-Hilfe-Kit

Kit revisión rápida


Il Kit "Pronto Ripristino" è disponibile per tutte le pompe della serie SK EUROPA e contiene tutte le parti d'usura intercambiabili, in una pratica valigetta, per permettere un facile e veloce ripristino delle caratteristiche originali della pompa. Grazie a questo "kit" è possibile rimettere in funzione rapidamente e in loco una pompa che abbia perso prestazioni a causa dell'usura.

"Rapid Reset Kit" is available for all pumps SK EUROPA series, is supplied in a handy storage carry case and includes all interchangeable wearing parts of the pump body. This allows a fast and easy restore "on-site" of original pump performances.

Le kit "Coup de Fouet", disponible pour toutes les pompes SK EUROPA est constitué de toutes les pièces d'usure interchangeable et prêtes à remplacer les pièces usées de manière simple et rapide. Ces pièces sont contenues dans un coffret très pratique d'utilisation. Grâce à ce "kit", il devient possible de remettre en service rapidement et sur le site même une pompe qui a perdu de ses caractéristiques à cause de l'usure.

Das «Schnelle-Hilfe-Kit» im kleinen praktischen Koffer enthält alle austauschbaren Verschleißteile, die für eine Reparatur, bzw. schnelle Wiederherstellung der Leistungsparameter der Pumpe vor Ort erforderlich sind.

El Kit "Revisión Rápida" contiene todos los repuestos de fácil desgaste sustituibles, que, contenidos en un práctico maletín, permiten una fácil y rápida revisión de la bomba y el restablecimiento de sus características originales. Gracias a este kit es posible reacondicionar rápidamente la bomba en el mismo lugar donde este instalada y volver a tener las prestaciones que la misma pueda haber perdido por el desgaste de las piezas.



- 1 - Anelli d'usura
- 2 - Boccola protezione albero
- 3 - Distanziali
- 4 - Anelli baderna
- 5 - Guarnizioni OR
- 6 - Cuscinetto di guida
- 7 - Boccola protezione albero
- 8 - Cuscinetto di guida
- 9 - Dado autobloccante

- 1 - Wear rings
- 2 - Shaft protectin bushing
- 3 - Spacers
- 4 - Stuffing box rings
- 5 - O-rings
- 6 - Journal bearing
- 7 - Shaft protectin bushing
- 8 - Journal bearing
- 9 - Self-locking nut

- 1 - Bagues d'usure
- 2 - Douille de protection d'arbre
- 3 - Entretoises
- 4 - Anneaux presse-étoupe
- 5 - Joint OR
- 6 - Coussinet de guidage
- 7 - Douille de protection d'arbre
- 8 - Coussinet de guidage
- 9 - Ecrou indésserrable

- 1 - Verschleißring
- 2 - Wellenschutzbuchse
- 3 - Distanzstück
- 4 - Stopfbuchsring
- 5 - Dichtung O-Ring
- 6 - Pleuellager
- 7 - Wellenschutzbuchse
- 8 - Pleuellager
- 9 - Selbstsichernde Mutter

- 1 - Anillos de desgaste
- 2 - Buje protección eje
- 3 - Distanciadores
- 4 - Anillos estopada
- 5 - Junta OR
- 6 - Cojinete guía a buje
- 7 - Buje protección eje
- 8 - Cojinete guía a buje
- 9 - Tuerca autobloqueante

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS


Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg

Overall dimensions in mm and weight in kg

Dimensions en mm et masse en kg

Abmessungen in mm, Gewicht in kg

Medidas en mm, peso en kg



Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Stadi Stages Etages Stufen Etapas	DNa	DNm	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R	S	T	T1	U	V	X	d	e	u	t	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
SK65	2	65	50	569	190	245	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	-	16	-	-	-	17	300	28	60	8	31	53	
	3	65	50	629	250	305	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	-	16	-	-	-	17	300	28	60	8	31	64	
	4	65	50	689	310	365	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	79
	5	65	50	749	370	425	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	90
	6	65	50	809	430	485	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	101
	7	65	50	869	490	545	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	112
	8	65	50	929	550	605	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	123
	9	65	50	989	610	665	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	134
	10	65	50	1049	670	725	379	235	175	30	160	190	350	175	145	15	160	16	14	-	-	35	17	300	28	60	8	31	145
	SK80	2	80	65	676	231	274	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	-	19	-	-	-	20	332	30	68	8	33	80
3		80	65	746	301	344	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	200	19	14	-	-	33	20	332	30	68	8	33	101
4		80	65	816	371	414	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	200	19	14	-	-	33	20	332	30	68	8	33	118
5		80	65	886	441	484	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	200	19	14	-	-	33	20	332	30	68	8	33	135
6		80	65	956	511	554	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	200	19	14	-	-	33	20	332	30	68	8	33	152
7		80	65	1026	581	624	445	300	230	35	200	220	420	210	175	17,5	200	19	14	-	-	33	20	332	30	68	8	33	169
SRK100	2	100	80	807	313	368	494	300	230	35	200	275	475	210	175	17,5	-	19	-	-	90	-	20	408	38	80	10	41,5	121
	3	100	80	907	413	468	494	300	230	35	200	275	475	210	175	17,5	200	19	2x12	90	70	20	408	38	80	10	41,5	154	
SK100	3	100	80	1060	413	507	647	400	300	50	280	275	555	285	240	22,5	280	24	2x12	90	70	30	408	48	110	12	51	194	
	4	100	80	1160	513	607	647	400	300	50	280	275	555	285	240	22,5	280	24	2x12	90	70	30	408	48	110	12	51	225	
	5	100	80	1260	613	707	647	400	300	50	280	275	555	285	240	22,5	280	24	2x12	90	70	30	408	48	110	12	51	256	
SK150	2	150	125	975	335	425	640	400	300	50	280	340	620	285	240	22,5	280	24	19	90	57,5	30	510	48	110	12	51	256	
	3	150	125	1091	541	150	640	400	300	50	280	340	620	285	240	22,5	280	24	19	90	57,5	30	510	48	110	12	51	321	
	4	150	125	1206	656	450	640	400	300	50	280	340	620	285	240	22,5	280	24	19	90	57,5	30	510	48	110	12	51	386	

Flangia aspirante
 Suction flange
 Bride d'aspiration
 Saugstutzen
 Brida aspiración

Flangia premente
 Delivery flange
 Bride de refoulement
 Druckstutzen
 Brida impulsión

DNa	PN	D1	D2	D3	D4
65	16	185	145	4	19
80	16	200	160	8	19
100	16	220	180	8	19
150	16	285	240	8	23

DNm	PN	D1	D2	D3	D4
50	40	165	125	4	19
65	40	185	145	8	19
80	40	200	160	8	19
125	40	270	220	8	25

W = Riempiemento pompa
 W = Pump filling
 W = Remplissage pompe
 W = Füllen der Pumpe
 W = Llenado bomba

Y = Scarico pompa
 Y = Pump drain
 Y = Vidange pompe
 Y = Pumpenablass
 Y = Descarga bomba

Z = Drenaggio perdite baderna
 Z = Stuffing box leaks drainage
 Z = Drainage des pertes du presse-étoupe
 Z = Entleerung Verluste Verpackung
 Z = Drenaje pérdidas estopada

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS


Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg

Overall dimensions in mm and weight in kg

Dimensions en mm et masse en kg

Abmessungen in mm, Gewicht in kg

Medidas en mm, peso en kg



Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Stadi Stages Etages Stufen Etapas	DNa	DNm	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	Z	d	e	f	g	m	t	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
SKD65	6	65	50	237	365	320	922	200	200	20	20	217	395	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	125	
	7	65	50	237	425	320	982	200	200	20	20	217	455	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	136	
	8	65	50	237	485	320	1042	200	200	20	20	217	515	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	147	
	9	65	50	237	545	320	1102	200	200	20	20	217	575	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	158	
	10	65	50	237	605	320	1162	200	200	20	20	217	635	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	169	
	11	65	50	237	665	320	1222	200	200	20	20	217	695	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	180	
	12	65	50	237	725	320	1282	200	200	20	20	217	755	310	168	260	300	60	200	18	50	20	32	80	60	10	8	35	191	
SKD80	3	80	65	236	225	315	776	220	230	20	25	211	276	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	129	
	4	80	65	236	295	315	846	220	230	20	25	211	346	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	147	
	5	80	65	236	365	315	916	220	230	20	25	211	416	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	165	
	6	80	65	236	435	315	986	220	230	20	25	211	486	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	183	
	7	80	65	236	505	315	1056	220	230	20	25	211	556	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	201	
	8	80	65	236	575	315	1126	220	230	20	25	211	626	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	219	
	9	80	65	236	645	315	1196	220	230	20	25	211	696	289	192	270	320	65	230	18	55	20	38	80	60	10	8	41,5	237	
SKD100	2	100	80	295	190	418	903	280	280	30	30	268	240	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	213	
	3	100	80	295	290	418	1003	280	280	30	30	268	340	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	248	
	4	100	80	295	390	418	1103	280	280	30	30	268	440	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	283	
	5	100	80	295	490	418	1203	280	280	30	30	268	540	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	318	
	6	100	80	295	590	418	1303	280	280	30	30	268	640	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	353	
	7	100	80	295	690	418	1403	280	280	30	30	268	740	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	388	
	8	100	80	295	790	418	1503	280	280	30	30	268	840	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	423	
9	100	80	295	890	418	1603	280	280	30	30	268	940	395	238	365	420	80	280	23	65	25	48	110	80	14	9	51,5	458		

Flangia aspirante
Suction flange
Bride d'aspiration
Saugstutzen
Brida aspiración

Flangia premente
Delivery flange
Bride de refoulement
Druckstutzen
Brida impulsión

DNa	PN	D1	D2	D3	D4
65	25	185	145	8	19
80	25	200	160	8	19
100	25	235	190	8	23

DNm	PN	D1	D2	D3	D4
50	64	180	135	4	23
65	64	200	160	8	23
80	64	215	170	8	23

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Grandezze elettriche e tabelle di conversione
 Electric motors data and conversion tables
 Caractéristiques électriques et tables de conversion
 Elektrische Baugrößen und Umrechnungstabellen
 Magnitudes eléctricas y tablas de conversión

Potenza assorbita Absorbed power Puissance absorbée Leistungsaufnahme Potencia absorbida	Pa [kW]	$Pa = \frac{V \cdot I \cdot \cos\varphi}{578}$
Potenza resa Motor power Puissance du moteur Leistungsabgabe Potencia real	Pr [kW]	$Pr = \frac{V \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot \eta}{578}$
Corrente nominale Rated current Intensité nominale Nennstrom Intensidad nominal	I [A]	$I = \frac{578 \cdot Pr}{V \cdot \cos\varphi \cdot \eta}$
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance Leistungsfaktor Factor de potencia	cosφ	$\cos\varphi = \frac{578 \cdot Pa}{V \cdot I}$
Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad Eficiencia	η	$\eta = \frac{Pr}{Pa}$

LUNGHEZZA - LENGTH - LONGUEUR - LÄNGE - LONGITUD

	km	m	dm	cm	mm	in	ft	yd	stat mi	naut mi
km	1	1000	10000	100000	1000000	39370	3281	1093,6	0,62137	0,5396
m	0,001	1	10	100	1000	39,37	3,281	1,0936	0,000621	0,000539
dm	0,0001	0,1	1	10	100	3,937	0,3281	0,10936	-	-
cm	0,00001	0,01	0,1	1	10	0,3937	0,03281	0,010936	-	-
mm	0,000001	0,001	0,01	0,1	1	0,03937	0,003281	0,001093	-	-
in	0,000025	0,0254	0,254	2,54	25,4	1	0,0833	0,0277	-	-
ft	0,000304	0,3048	3,048	30,48	304,8	12	1	0,333	-	-
yd	0,000914	0,9144	9,144	91,44	914,4	36	3	1	0,000567	0,000493
stat mi	1,6093	1609,3	16093	160930	1609300	63360	5280	1760	1	0,869
naut mi	1,85318	1853,18	18531,8	185318	1853180	72960	6080	2027	1,152	1

PORTATA - CAPACITY - DEBIT - FÖRDERLEISTUNG - CAUDAL

	m³/h	l/min	l/s	m³/s	Imp.g.p.m.	US.gpm
m³/h	1	16,666667	0,277778	0,000278	3,666157	4,402868
l/min	0,060	1	0,016667	0,000017	0,219969	0,264172
l/s	3,60	60	1	0,001	13,198164	15,850323
m³/s	3600	60000	1000	1	13198,163608	15850,323141
Imp.g.p.m.	0,272766	4,546090	0,075768	0,000076	1	1,200950
US.gpm	0,227125	3,785412	0,063090	0,000063	0,832674	1

PRESSIONE - PRESSURE - PRESSION - DRUCK - PRESIÓN

	bar	mbar	Pa=N/m²	kPa=kN/m²	mmHg (0°C)	mCA (4°C)	at	psi	atm
bar	1	1000	100000	100	750,062	10,1972	1,01972	14,5038	0,986923
mbar	0,001	1	100	0,1	0,750062	0,0101972	0,00101972	0,014504	0,000986923
Pa=N/m²	0,00001	0,01	1	0,001	0,007501	0,000101972	0,000010197	0,000145038	0,000009869
kPa=kN/m²	0,01	10	1000	1	7,501	0,0101972	0,0101972	0,145038	0,00986923
mmHg (0°C)	0,001333	1,33322	133,322	0,133322	1	0,0135951	0,00135951	0,019337	0,00131579
mCA (4°C)	0,0981	98,07	9806,65	9,80665	73,5559	1	0,1	1,42233	0,096784
at	0,980665	980,665	98066,5	98,0665	735,559	10	1	14,2233	0,967841
psi	0,06895	68,9476	6894,76	6,89476	51,7149	0,70307	0,070307	1	0,068046
atm	1,01325	1013,25	101325	101,325	760	10,3323	1,03323	14,6959	1

POTENZA - POWER - PUISSANCE - LEISTUNG - POTENCIA

	kW	HP	CV	kgf m/s	TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPÉRATURE - TEMPERATUR - TEMPERATURA
kW	1	1,341022	1,359622	101,98	°C= K - 273,15 K= °C + 273,15
HP	0,7457	1	1,0139	76,04	°C= (°F - 32) .5/9 °F= °C . 9/5 + 32
CV	0,7355	0,98632	1	75	°C= °R . 5/9 - 273,15 °R= 9/5 . °C + 491,67
kgf m/s	0,00980665	0,013151	0,013333	1	

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Possibles actualizaciones sin preaviso

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TÉCNICOS

Perdite di carico nelle tubazioni

Piping head losses

Pertes de charge dans les tuyauteries

Druckverlust der Leitungen

Pérdidas de carga en las tuberías

Velocità dell'acqua Water speed Vitesse de l'eau Wasser-Geschwindigkeit Velocidad de agua	Tubazione rettilinea in alluminio (1000 m) - Aluminium straight pipeline (1000 m) - Tuyauterie rectiligne en aluminium (1000 m) Gerades Rohr aus Aluminium (1000 m) - Tubería recta de aluminio (1000 m)																											
	Ø interno del tubo in mm - Pipe internal Ø in mm - Ø intérieur du tube en mm - Innendurchmesser des Rohrs mm - Ø interior del tubo mm																											
	30		40		50		65		80		100		125		150		175		200		250		300		350		400	
V [m/s]	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H
	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]	[l/min]	[m]
0,5	21,2	15	37,7	10	59,0	8	115	5,6	151	4,6	235	3,6	369	2,8	530	2,3	723	1,9	940	1,6	1480	1,3	2120	1,05	2880	0,89	3770	0,76
0,6	25,4	21	45,3	15	70,7	11,2	138	7,8	181	6,5	282	5	442	3,9	636	3,2	887	2,7	1130	2,3	1770	1,8	2540	1,5	3460	1,2	4520	1,1
0,7	29,7	27	52,9	19	82,5	15	161	10	211	8,6	329	6,7	516	5,2	742	4,3	1010	3,6	1315	3,1	2070	2,4	2960	2	4040	1,7	5270	1,5
0,8	33,9	34	60,4	25	94,5	19	184	13	241	11	377	8,6	590	6,7	848	5,5	1155	4,6	1505	4	2360	3,1	3390	2,6	4620	2,2	6030	1,9
0,9	38,2	63	68	30	106,24	20,7	17	272	14	423	11	664	8,4	955	6,9	1300	5,8	1695	5	2660	3,9	3810	3,2	5200	2,7	6780	2,4	
1,0	42,4	51	75,5	37	117,7	29	230	21	302	17	471	13	737	10	1060	8,4	1445	7,1	1880	6,1	2950	4,8	4230	4	5770	3,4	7530	2,9
1,1	46,6	62	83	44	129,5	34	252	24	332	20	518	16	811	12	1165	10	1585	8,5	2070	7,4	3250	5,8	4650	4,8	6350	4	8290	3,5
1,2	50,9	72	90,6	52	141	40	276	29	362	24	565	19	885	15	1272	12	1730	10	2260	8,7	3550	6,9	5080	5,6	6930	4,8	9040	4,2
1,3	55	84	98	60	153	47	299	33	392	28	612	22	960	17,1	1378	14	1875	11,5	2450	10	3840	8	5500	6,6	7500	5,6	9800	4,9
1,4	59,3	96	105,5	69	165	54	322	38	422	32	660	25	1032	20	1473	16	2020	13	2635	11,7	4140	9,2	5920	7,7	8090	6,4	10530	5,6
1,5	63,6	109	113	78	176,5	61	345	44	452	36	707	28	1106	22,5	1590	18,2	2165	15	2825	13,4	4430	10,5	6350	8,7	8660	7,4	11300	6,4
1,6	67,8	124	121	89	188,5	69	368	49	483	41	753	32	1180	25,5	1695	20,5	2310	17	3010	15,3	4730	11,8	6770	9,9	9240	8,4	12050	7,2
1,7	72	139	128	100	200	78	392	54	513	46	800	36	1253	28,5	1802	23	2455	19,5	3200	17	5020	13,3	7190	11,1	9820	9,4	12800	8,1
1,8	76,3	154	136	111	212	87	415	60	543	51	848	40	1327	31,5	1905	26	2600	22	3390	19	5320	14,8	7610	12,4	10380	10,5	13550	9,1
1,9	80,5	170	143,5	123	224	96	438	68	573	56	895	44	1400	34,5	2015	28,5	2740	24,5	3580	21	5610	16,4	8040	13,8	10960	11,7	14300	10,1
2,0	84,8	186	151	134	235,5	105	461	75	603	62	943	49	1475	38	2120	31,7	2885	27	3765	23,3	5910	18	8460	15,2	11540	13	15060	11,2
2,1	89	204	158	148	247,5	115	484	82	633	68	990	54	1548	42	2225	35	3030	28,5	3955	25,5	6200	20	8890	16,8	12100	14,3	15810	12,2
2,2	93,2	223	166	162	259	125	507	91	663	74	1036	59	1620	46	2330	38,5	3175	32,5	4145	28	6500	22	9300	18,5	12700	15,6	16570	13,4
2,3	97,5	242	173,5	177	271	136	530	98	694	81	1082	64	1695	50	2440	41,5	3320	35	4330	30,5	6800	24	9730	20,3	13270	17	17310	14,6
2,4	101,5	262	181	191	282,5	147	553	106	724	88	1130	69	1770	54,5	2545	45,5	3460	38	4520	33	7090	26,2	10140	22,1	13850	18,5	18090	15,8
2,5	105,8	283	189	205	294,5	160	576	114	755	96	1178	75	1843	59	2650	49	3610	41	4710	35,8	7390	28,4	10570	24	14420	20	18820	17
2,6	110	304	196	222	306	172	599	123	785	104	1225	81	1915	63,5	2755	52,5	3755	44	4900	38,5	7680	30,7	11000	25,9	15000	21,7	19590	18,4
2,7	114,3	325	204	238	318	185	622	132	815	112	1271	87	1990	68,5	2860	56,5	3900	47,5	5090	41,5	7980	33	11410	27,8	15590	23,4	20340	19,8
2,8	118,5	348	214	255	330	199	645	140	845	120	1320	93	2060	73,5	2970	60,5	4040	51	5280	44,5	8270	35,6	11830	29,8	16160	25,1	21090	21,3
2,9	123	371	219	271	342	213	668	152	875	128	1365	100	2140	78,5	3075	64,5	4190	55	5460	47,5	8560	38,2	12250	31,9	16730	27	21840	23
3,0	127	396	226,5	288	354	226	691	163	905	136	1414	107	2210	84	3180	69	4330	59	5650	51	8850	41	12690	34	17310	29	22600	25

Per tubazioni in altri materiali applicare i seguenti coefficienti: Acciaio > 1,05 Fibrocemento > 1,15 Materiale plastico > 0,80
 For other materials apply the following coefficients: Steel > 1,05 Fibre cement > 1,15 Plastic materiale > 0,80
 Pour tuyauteries en autres matériaux, appliquer les coefficients suivants: Acier > 1,05 Fibrociment > 1,15 Matière plastique > 0,80
 Für Leitungen aus anderem Material, folgende Koeffizienten: Stahl > 1,05 Asbestzement > 1,15 Kunststoff > 0,80
 Para tuberías en otros materiales aplicar los siguientes coeficientes: Acero > 1,05 Fibrocemento > 1,15 Material plástico > 0,80

Velocità dell'acqua Water speed Vitesse de l'eau Wasser-Geschwindigkeit Velocidad de agua	Curve e accessori - Elbows and accessories - Coudes et accessoires - Kurven und Zubehör - Curvas y accesorios														
	Perdite di carico in cm - Head losses in cm - Pertes de charge en cm - Druckverlust in cm - Pérdidas de carga en cm														
	V [m/s]	Curva a 90° 90° elbow Coude 90° 90°-Bogen Curva a 90°					Curva ad angolo vivo Angled elbow Coude à angles vifs Bogen mit scharfem Winkel Curva en angulo vivo					Saracinesca Gate valve Vanne Schieber Valvula de cierre	Valvola di fondo Foot valve Clapet de pied Bodenventil Valvula de pie	Valvola di ritegno Non return valve Clapet anti-retour Rückschlagventil Valvula retención	
d/R					α										
	0,4	0,6	0,8	1	1,5	30°	40°	60°	80°	90°					
0,5	0,18	0,21	0,26	0,36	0,67	0,68	0,82	1,12	1,61	1,91		0,37		32	
0,6	0,25	0,30	0,37	0,52	0,96	0,97	1,17	1,61	2,31	2,8		0,52		32	
0,7	0,34	0,40	0,50	0,71	1,31	1,32	1,60	2,2	3,1	3,7		0,7		32	
0,8	0,45	0,53	0,66	0,93	1,71	1,73	2,09	2,9	4,1	4,9		0,95		33	
0,9	0,57	0,66	0,83	1,18	2,17	2,19	2,64	3,6	5,2	6,2		1,2		34	
1,0	0,70	0,82	1,02	1,46	2,7	2,7	3,3	4,5	6,4	7,6		1,4		35	
1,1	0,84	0,99	1,24	1,76	3,2	3,3	3,9	5,4	7,7	9,2		1,7		36	
1,2	1,01	1,18	1,48	2,10	3,9	3,9	4,7	6,5	9,1	10,9		2,0		37	
1,3	1,19	1,39	1,73	2,46	4,5	4,6	5,5	7,5	10,6	12,7		2,4		38	
1,4	1,38	1,61	2,01	2,9	5,2	5,3	6,4	8,7	12,2	15		2,8		39	
1,5	1,58	1,85	2,31	3,3	6,0	6,1	7,3	10,0	14	17		3,3		40	
1,6	1,80	2,10	2,63	3,7	6,9	6,9	8,5	11,5	16	20		3,8		41	
1,7	2,03	2,37	3,0	4,2	7,7	7,8	9,8	13	19	22		4,3		42	
1,8	2,28	2,66	3,3	4,7	8,8	8,8	11,2	15	21	25		4,8		44	
1,9	2,54	3,0	3,7	5,3	9,9	9,9	12	16	23	28		5,3		46	
2,0	2,8	3,3	4,1	5,8	11	11	13	18	26	31		5,8		48	
2,1	3,1	3,6	4,5	6,4	12	12	14	20	28	34		6,4		50	
2,2	3,4	4,0	5,0	7,1	13	13	16	22	31	37		7,0		52	
2,3	3,7	4,3	5,4	7,7	14	14	17	24	34	40		7,6		54	
2,4	4,1	4,7	5,9	8,4	15	16	19	26	37	44		8,3		56	
2,5	4,4	5,1	6,4	9,1	17	17	20	28	40	48		9,1		58	
2,6	4,8	5,5	6,9	9,8	18	18	22	30	43	52		9,8		60	
2,7	5,1	6,0	7,5	10,5	20	20	24	33	47	56		10,6		62	
2,8	5,5	6,4	8,0	11,3	21	21	26	35	50	60		11,4		64	
2,9	5,9	6,9	8,4	12	23	23	27	38	54	64		12,2		67	
3,0	6,3	7,4	9,0	13	24	24	29	40	58	69		13		71	

Catalogo generale

General catalogue

Catalogue général

Hauptkatalog

Catálogo general

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione

Horizontal multistage high pressure pumps

Pompes horizontales multicellulaires à haute pression

Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen

Bombas horizontales multietapa para alta presión

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

rovatti pompe

Products you can rely on

HEADQUARTERS:

42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)
ITALY

Tel +39 0522 66 50 00
Fax +39 0522 66 50 20
info@rovatti.it
www.rovatti.it

2000 DIVISION:

42047 ROLO (REGGIO EMILIA)
ITALY

Tel +39 0522 66 72 17 / 0522 66 72 25
Fax +39 0522 66 09 79
info@rovatti.it
www.rovatti.it

IPERSOM DIVISION:

42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)
ITALY

Tel +39 0522 66 08 15
Fax +39 0522 66 02 70
info@rovatti.it
www.rovatti.it

